

真空含浸设备诚信配套厂商 广东真空含浸真空获取设备

产品名称	真空含浸设备诚信配套厂商 广东真空含浸真空获取设备
公司名称	东莞市大路通真空设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电机功率:3.0 (Kw) 滚筒转速:1450 (r/min)
公司地址	中国广东东莞市寮步镇塘唇管理区塘唇工业区
联系电话	86-076983219280 13929419909

产品详情

真空含浸机是一款适用于高频、低频变压器、电感线圈、电机、电感器、整流器、五金铸件以及c型铁芯的浸漆处理的设备，具有提高线圈的机械强度，绝缘强度及防潮、防霉、降低噪音等功能；各类金属膜电容的树脂填充，电解电容，中/小型树脂工艺品的真空脱气工艺，及各类塑胶pu原材料真空脱气工艺。能提高产品质量，降低生产成本，节约增效，保护环境

将需含浸的物体放入缸内，关缸盖并由缸盖锁紧装置锁紧。

抽真空负压，保压一段时间；将储液桶的液体在大气作用下压入缸内，液体达到一定的高度后关闭进液管道。

（继续）抽真空：达到一定的负压后保压维持。平衡（吸气），打开吸（呼）管口，空气在大气压的作用下自然进入缸内，使缸体内压力与缸体外压力相等。需要加正压时就可以加正压，不需要加正压时，通过抽真空将液体浸入原材料内。（主要使缸内的液体进入物体内部。使缸体内物体浸液均衡或浸透），排气（呼出放空），打开（吸）呼出管口使缸体内的空气呼出。压力达到与缸体外部相等。加压排液，通过加正压将缸内液体全部压出，这时排液口关闭（缸内保持压力）再次排气，使缸内与缸外压力平衡。甩干，缸内的甩干桶转动。将含浸物体中的液体通过离心甩干，脱去含浸物体内部多余的液体。排液，取出物体。

本产品的加工定制是是，电机功率是3.0 (Kw)，滚筒转速是1450 (r/min)，重量是65 (kg)