

旋转式压片机 电动压片机

产品名称	旋转式压片机 电动压片机
公司名称	广州雷迈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	电机功率:3 (Kw) 滚筒转速:20-30 (r/min)
公司地址	广州市番禺区石基镇官涌牌坊正对面直行200米 宝晖工业园
联系电话	86-02028655155 13288682873

产品详情

一、产品优势：

我司生产的雷麦牌旋转式压片机配有过载保护装置，当压力过载时，能自动停机。电磁制动电动机和其它安全保护装置，运行时也能调整与操作。

二、主要用途：xyp-15/xyp-17/xyp-19冲压片机适用于将各种颗粒状原料压制成圆片、还可压制各种几何形状的异型片，最适用于小批量生产。压片时转盘的速度、物料的充填深度、压片厚度均可调节。机上装有机械缓冲装置可避免过载而引起的机件损坏。机体一侧配有吸粉箱，通过吸粉嘴可吸取机器运转时产生的粉尘，避免粘结堵塞，并可回收原料重新使用。

型号	model	xyp-15	xyp-17	xyp-19
冲模数	dies (sets)	15	17	19
最大压片压力	max. pressure (kn)	60	60	60

最大压片直径	max. dia. of tablet (mm)	26	20	13
最大充填深度	max. depth of fill (mm)	15	15	15
最大压片厚度	max. thickness of tablet (mm)	6	6	6
转盘转速	turret speed (r/min)	20-30	22-35	22-44
生产能力	max. production capacity (tablets/hour)	27000	36000	45000
电动机功率	motor (kw)	3	2.2	2.2
外形尺寸	overall dimensions (mm)	760*750*1550		
外形尺寸	overall size (mm)	570	560	560
价格	price	31000		

1、本要采用变频电机调速，通过同步带轮带动蜗杆蜗轮传动从而使转台旋转。转台旋转带动35付冲模作顺时针运转。每付冲模通过上、下导轨及压轮等机构组成加料、充填、压片及出片等压片过程。

2、本机的压力、充填、片厚和转速均可调节，所有的调节手轮均在机器的正面，并有操作面板指示说明。操作简单，维修方便。

3、zp35d压片机的驱动机构与压制室是完全隔离的，为确保片剂符合gmp要求。在片剂压制室均采用无毒、无蚀的不锈钢板将它与其它部分隔离。四周均有密封装置，防止与外界产生交差污染。

4、上压轮设有卸荷装置，其压力可以调整，当冲杆的工作压力超过预先设置的压力时，则通过弹簧的压缩来卸荷，并由蜂鸣器发出声光信号，机器即刻停转，以防止机件损坏。

5、本机采用封闭式浸油润滑的蜗轮蜗杆传动，延长了蜗轮蜗杆传动的使用寿命。

6、本机的上导轨、传动蜗杆、加料斗、加料器、充填轨等零配件均与zp33型压片机通用。本机的冲模符合标准《jb20022-2004》，并与zp33、19型压片机通用。

7、本机的两侧板及后侧板均可用专用的钥匙打开，使机器的维修和保养更为方便。

厂家直销，物优价廉，另有更多相关设备可供选择！支持批发零售! 欢迎来电咨询！

【联系人:夏小姐】 【联系电话：13288682873 020-28655155】

【qq：2287232578】

【qq邮箱：2287232578@qq.com】请来电或来函联系!

【全国免费服务热线400-009-8983】

【公司网址www.leimai88.com www.gzleimai.com】

厂家地址：广州市番禺区石基镇市莲路石基村段181号——番禺永和工业邨 快速、准确到达雷迈机械的线路说明：1、开车走高速——走南沙港快速线“石基”出口下；（导航：番禺永和工业邨）2、开

车走普通道路——往亚运大道、市莲路或石清公路；（导航：番禺永和工业邨）3、地铁——走4号线石基站下车，a出口坐公交至金井坊站下车即可；4、长途车——番禺汽车站下车，转公交车至金井坊站下车即可；5、公交车——番禺区内乘开往莲花山方向的车，金井坊站下车即可。上述方式均可到达广州雷迈机械设备有限公司。

本产品的加工定制是是，电机功率是3（Kw），滚筒转速是20-30（r/min），摇摆角度是15（度），滚筒直径是26（mm），碾刀尺寸是570（mm），粒子直径是26（mm），装机总容量是3（Kw），外形尺寸是760*750*1550（mm），重量是180KG（kg），规格是760*750*1550，最大压片厚度是6，生产能力是27000，冲模数是15