

移动式钢管切割坡口机 0（度）

产品名称	移动式钢管切割坡口机 0（度）
公司名称	浙江澳太机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	电机功率: 滚筒转速:5-20（r/min） 摇摆角度:0（度）
公司地址	温州市滨海园区三道十路
联系电话	0577-86829981 18757788789

产品详情

本机采用行星齿轮减速器减速，弧齿锥齿轮传动旋转圆环齿圈，可分开为两瓣；适用于管子中间切断；刀架滑台自动走刀，可同时完成切割、坡口；精度等级达到q/wat01-2002标准要求，操作简单，安全可靠。

本系列为轻便型外部安装切割坡口装置，具有使用容易、重量轻、径向净空极小等特点，采用高速工具钢切削，不会产生火花，不影响管子材质；

坡口范围： 10-1500mm

切削壁厚：4-25 mm

进刀量：0.10 mm/n

刀架滑台自动进刀，而且标有刻度尺，使用方便，重量轻，整体刚性好，精度高；

动力方式：电动、气动、数控、液压

本产品的电机功率是0.5-2.5（Kw），滚筒转速是5-20（r/min），摇摆角度是0（度），滚筒直径是90-1510（mm），装机总容量是2.5（Kw），重量是7.5-240（kg）