

# 金属防滑条L型防滑条做法

产品名称	金属防滑条L型防滑条做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼梯防滑条计算规则主要使用价值及使用效果:

- 1、节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用。
- 2、起到了修边收口及保护梯级边缘的作用。
- 3、起到了真正安全防滑及有效提高装修档次的作用。

楼梯防滑条安装及注意事项有:

- 1、要严格计算好尺寸再进行切割下料,切时必须使切口与线条成90度,尤其是与配套转角搭接安装的产品,这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。
- 2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触隙必须填满水泥浆,确保产品长期使用和踩踏不会出现松动现象。
- 3、对于以螺丝钉固定安装的产品必须把螺丝钉全部拧紧,以免影响防滑胶条的安装和美观。
- 4、对于都是使用在一般没有外力作用的区,因此其安装只需使用玻璃胶固定即可。

楼梯防滑条尺寸标准如下: 1、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。 2、楼梯高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,低不低于1.8米。否则会产生压迫感 3、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。 4、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。 5、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米

。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。