

L型防滑条金属防滑条厂家

产品名称	L型防滑条金属防滑条厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:铝合金防滑条
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条尺寸标准如下：1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，好以不超过2厘米~3厘米为宜。2、楼梯高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。1、橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条，而且应满足抗老化，耐磨损及膨胀等各种性能。

2、铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲，同时与踏步紧密结合，铝合金防滑条防滑系数应0.6。

3、瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。

4、防滑条安装应平直，距踏步边 距离一致，直线偏差 2mm，高度偏差 1.5mm，且每个踏步应一致。

楼梯安上防滑条不仅可以避免我们上下楼的会滑到，还能起到保护楼梯踏步阳角的作用，常见的楼梯防滑条的材质有水泥铁屑，金刚砂，金属条，马赛克以及防滑条缸砖等，防滑条应该突出楼梯踏步面一点，但是又不可以太高，大概2-3厘米就可以了。

为了避免上下楼梯时会产生错觉，楼梯上每一个踏步上的防滑条的高度好保持一致，长度也一样，如果一定要改变的话，应该控制在几厘米以内，好不要超过2-3厘米。

楼梯踏步的防滑条长度一般按楼梯踏步两端之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条常规是拉通，比如踏步长度1米，那么防滑条也是1米，除非踏步两边有其他的颜色。

一般人家楼梯踏步两边分别是大概15~20公分不同颜色的走边地砖，中间是踏步，在踏步的沿口边向内3~5公分的位置安装防滑条，一般安装两条就够了，两条防滑条之间好间隔3~5公分，这样看起来比较协调。

。

铝合金楼梯压条安装步骤

安装之前应先准备好所需的设备，所需工具：手枪钻、冲击钻螺丝刀，所需配件：螺丝、胶塞、胶锤
步：按实际楼梯长度裁好压条，修平。

第二步：用手枪钻在每根压条上均匀打4—5个孔 第三步：把压条压在所做的那个楼梯台阶上，顺着已钻过的孔，用冲击钻直接钻入楼梯的地面上，切记要将压条用力靠近梯面后才可打孔，不能有空隙。

第四步：挪开压条，在地面打孔的孔内钉入胶塞，并将每个台阶清扫干净。

第五步：在压条背面均匀涂上玻璃胶 第六步：再将压条放好位置，用螺丝刀将螺丝顺着压条到地面，栓紧。螺丝要分步、分个栓，逐个栓直至栓紧。

第七步：用焊枪将压条上彩色胶条中间稍烤一下待发软，上下卷曲插入压条上那嵌条里，用手稍微压平，即可。