

品质供应批发优质高压乙炔减压阀（表）高效率工作

产品名称	品质供应批发优质高压乙炔减压阀（表）高效率工作
公司名称	深圳市宝安区松岗金达丰五金店
价格	面议
规格参数	品牌:鹰头 型号:YQE-03
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇东方工业区QQ58 3479972(请网络推广.茶叶.报税.注册.黄金
联系电话	86 159 14113900 15914113900

产品详情

大量供应乙炔减压器 氧气减压器，欢迎来电订购！！15914113900 林生

乙炔减压器一般是瓶装气体的减压装置。当进口压力和出口流量发生变化时，保证其出口压力始终维持稳定。低压表读数上升可能预示潜在危险和隐患。

操作人员是否知道机器的工作范围。

是否认真阅读过说明书。是否违反操作规则。

所购买产品是否合格。说明书上是否有技术支持热线。

如果工作环境气温很低，需要查看活门是否出现了冻结或冰塞现象。

作用和分类

由于气瓶内压力较高，而气焊和气割和使用点所需的压力却较小，所以需要减压把储存在气瓶内的高压气体降为低压气体，并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之，减压是将高压气体降为低压气体的压力和流量稳定不变的调节装置。

乙炔减压按用途不同可分为氧气减压器和乙炔减压器等，还可分为集中式和岗位式两类；按构造不同可分为单级式和二级式两类；按工作原理不同可分为正作用式和反作用式两类。目前，常见的国产减压以单级反作用式和二级正作用式（第一级为正作用式、第二级为反作用式）两类为主。

构造和工作原理

1.乙炔减压器的本体是由黄铜（H62）制成。两级减压系统的构造基本相似，均由活门顶杆、调压弹簧、减压门等零部件组成。第一级减压系统主要用于将高压气体自动降为中压气体，降至压力为2MPa，然后进入二级减压系统。在二级减压系统，当旋拧调压螺钉时，通过调压弹簧、弹性薄膜装及活门顶杆，使减压活门作不同行程运动，从而用来调节第一减压系统送入的氧气的减压程度或停止供气。

2.乙炔减压进气接头处螺纹尺寸为G1/2，接头的内径尺寸为5.5mm，出气接头内径尺寸为6mm，其重量为0.5kg。减压器本体上还装有高压氧气表和低压氧气表，分别指示高压气室（即氧气瓶内）和低压气室内的压力。高压氧气表的量程为0-25MPa。低压氧气表的量程为0-4MPa。

使用乙炔减压时，当顺时针旋拧调节螺钉时，可顶开减压活门，高压氧气便从缝隙中流入低压室。由于气体体积发生膨胀而使压力降低，即减压作用。

用法

(1)氧气瓶放气或开启减压时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压工作部分的气体因受绝热膨胀而温度升高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压完全失效。此外，气体过快产生的静电火花以及减压有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压零件。

(2)减压器的安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防污物堵塞减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。

(3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。使用时，必须注意观察工作压力的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器的压力完全卸尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保管。

(4)减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。如果发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。

(5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器用后，还必须吹掉其中残留的水分。

(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

(7)各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。

金达丰五金工具灯饰电业批发位于中国深圳市宝安区松岗镇，金达丰五金工具灯饰电业批发是一家五金工具、灯饰照明批发、电线电缆、劳保包装材料、电子配件、装饰材料、化工油漆、等产品的经销批发的个体户。金达丰五金工具灯饰电业批发经营的五金电器、灯饰照明批发、锁业批发，劳保包装材料、电子配件、电线电缆、皮带轴承、装饰材料、化工油漆、品种齐全、价格合理。金达丰五金工具灯饰电业批发的产品在消费者当中享有较高的地位，我们与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。金达丰五金工具灯饰电业批发经销的五金电器、锁业批发，灯饰照明批发，劳保包装材料、电子配件、电线电缆、皮带轴承、装饰材料、化工油漆、品种齐全、价格合理。金达丰五金工具灯饰电业批发实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

鞭策我们在激烈的斗争中胜出！！欢迎来电洽谈合！15914113900 林生
(请网络推广.推销茶叶.报税.注册.黄金.垃圾广告的勿扰!谢谢) qq:583479972

本产品的加工定制是否，品牌是鹰头，型号是YQE-03，测量范围是-25（MPa），适用介质是气压，额定出口压力是-025（MPa），额定流量是80（m³/h），用途是乙炔减压器，结构是单级式，工作原理是正作用式，环境温度是50（ ），装箱数是1