

# YQQ-352 氢气减压阀 YQQ-352 氢气减压阀 品牌上海减压阀门厂

产品名称	YQQ-352 氢气减压阀 YQQ-352 氢气减压阀 品牌上海减压阀门厂
公司名称	上海浦胜五金交电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海减压阀门厂 型号:YQQ-352
公司地址	上海化学工业区奉贤分区朱家滨路B区12号
联系电话	021-63505066 13651716320

## 产品详情

上海减压阀门厂专业的氢气减压阀yqq-352生产厂家，输出压力稳定，密封性能好，阀体带过滤装置，使用方便直接接氢气钢瓶即可。用于医疗实验，工业设备稳定控压，节能减排首选。此款氢气减压阀是一种可燃气体专用减压阀要求高，出厂严格测试，不是什么厂家都能生产的，适用于国内国标氢气钢瓶。阀体结构轻巧是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,特点是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力值在一定的范围内。yqq-352出口输出压力大最高可到10公斤基本满足大部分客户需求，如有需求出口压力高于1mpa的请选择yqq-370。阀体为优质黄铜弹，进口自带高密度过滤器，拒绝杂质，保障氢气纯度。手轮调节出口压力，下方带安全阀，超压起跳保护稳定可靠，安全放心。

产品描述：类型(通道位置)	氢气钢瓶专用减压阀	形态	高低压双表
零部件及配件	手轮	驱动方式	手动
流动方向	单向	标准	国标
工作温度	常温	压力环境	高压
结构形式	弹簧式	公称通径	w21.8左旋
适用介质	氢气	连接形式	内螺纹
材质	黄铜		

产品功能参数说明：

yqq-352

型号：	
生产厂家：	上海减压阀门厂
产品品牌：	上海繁瑞
使用介质：	氢气
最高输入压力：	15mpa
出口调节范围：	0.1mpa-1mpa

公称流量：30m<sup>3</sup>/h  
重量：1.1kg  
销售单位：  
安装连接尺寸：输入接口:氢气钢瓶专用接口w21.8左旋反牙，可根据  
客户钢瓶定做接口，输出接口外径:  
8毫米，螺纹为m16x1.5左  
配置压力表规格：输入：25mpa 输出:1.6mpa

本产品的加工定制是否，品牌是上海减压阀门厂，型号是YQQ-352，测量范围是0（MPa），适用介质是0，额定出口压力是0（MPa），额定流量是0（m<sup>3</sup>/h），用途是氢气减压阀，结构是双级式，工作原理是正作用式，环境温度是0（ ），装箱数是0