

AOYATE奥亚特蓄电池6-GFM-24消防和安全报警系统

产品名称	AOYATE奥亚特蓄电池6-GFM-24消防和安全报警系统
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:AOYATE奥亚特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

AOYATE奥亚特蓄电池6-GFM-24消防和安全报警系统

AOYATE奥亚特蓄电池6-GFM-24消防和安全报警系统

产品特性：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

工业系统工程师可以从IT世界中学习。近期历史上常见的物联网数据泄露和公司数据丢失的故事。注意新的数据安全威胁，并在软件和固件版本更新发布后立即应用。虽然看起来很明显，但是将网络设备的默认密码更改为安全的唯一密码很重要。此外，经常更新这些密码以避免危险的入侵。例如，由于密码管理不善而导致的列车信号系统，这可不是任何交通运输机构想要面对的情况。此外，使用新设备实施一套佳实践非常重要，例如阅读所有手册，AOYATE奥亚特蓄电池6-GFM-24消防和安全报警系统更改默认密码，并将其记录在主设备列表中。使密码更新成为现有常规维护实践的一部分，以及大多数应用程序中已经进行的定期清理和电缆检查。