

金属防滑条L型收边条

产品名称	金属防滑条L型收边条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯安上防滑条不仅可以避免我们上下楼的会滑到，还能起到保护楼梯踏步阳角的作用，常见的楼梯防滑条的材质有水泥铁屑，金刚砂，金属条，马赛克以及防滑条缸砖等，防滑条应该突出楼梯踏步面一点，但是又不可以太高，大概2-3厘米就可以了。

为了避免上下楼梯时会产生错觉，楼梯上每一个踏步上的防滑条的高度好保持一致，长度也一样，如果一定要改变的话，应该控制在几厘米以内，好不要超过2-3厘米。

楼梯踏步的防滑条长度一般按楼梯踏步两端之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条常规是拉通，比如踏步长度1米，那么防滑条也是1米，除非踏步两边有其他的颜色。

一般人家楼梯踏步两边分别是大概15~20公分不同颜色的走边地砖，中间是踏步，在踏步的沿口边向内3~5公分的位置安装防滑条，一般安装两条就够了，两条防滑条之间好间隔3~5公分，这样看起来比较协调。

防滑条的作用主要有以下几点：

- 1.防止上下楼梯滑跤伤人

2.保护楼梯表面不受损坏

3.装饰楼梯

所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，防滑条都是一个必备品，楼梯踏步是需要加防滑条的。

楼梯防滑条尺寸标准如下：

1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的台阶1与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。

2、楼梯踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感

3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。

4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。

5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米;两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、[防滑垫](#)、防滑凹槽等。