

# 脉冲电源变压器 电源变压器 脉冲电源变压器 变压器

产品名称	脉冲电源变压器 电源变压器 脉冲电源变压器 变压器
公司名称	东莞市石碣领群电子加工店
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0.000005
公司地址	中国 广东 东莞 石碣镇新风西路248号4楼
联系电话	086-076981837371

## 产品详情

### 真实图片

: htstaryq来电订做小型变压器，王生：189 2912 3993

: htstaryq订做各种小型变压器，王先生：18929123993

### 产品说明

变压器采用优质导磁材料，和先进的生产工艺、精心制作而成。

具有防潮、防尘、防霉、隔离，噪音低空载电流。

损耗较小，温升高，长期使用免维护的优点。

产品可按用户使用情况，如输入输出电压的高低，

连接方式，抽头的位置及数量，绕组容量的分配。

以及单相绕组的配备，整流电路运用。

是否要求带外壳等均可按照用户的要求精心设计与制造。

## 适用范围

适用于交流50-60hz输入输出电压 660v的各种单三相用电场合中，需要隔离的高精度。

高精密仪器和用电设备或与电网电压不符合各种进口仪器和用电设备。

## 技术参数

输入电压：额定电压  $\pm 10\%$

输出电压：额定电压2-5%（空载）

效率： 95%（功率等级50kva以上）

波形失真：无波形失真

功能：可按用户要求，具有电流，输入电压，输出电压指示。

输入开关的配备，可长期连续无人值守工作

绝缘电阻：大于10m欧

电气强度：单相：工频正弦1500v历时1分钟无击穿及闪络现象

三相：工频正弦2000v历时1分钟无击穿及闪络现象

## 使用方法

输入额定电压：单相220v

工作频率：50hz-60hz

输出9v 150w

效率： 98%

温升：<85

波形畸变：<0.1%

绝缘强度：2000v，1分钟无击穿

绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2 m

**使用条件**

环境温度：-15 ~ +40

相对湿度： 85%

**包装规格**

一箱50个

**联系方式**

地址：广东/东莞/东莞市/石碣镇明珠西路洪志大厦2楼

联系人：王鑫

联系电话：189 2912 3993

电话/传真:0769-81837371

qq：402546849

：htstaryq为小量也订做加工！

**公司简介**

领群电子厂是专业生产及销售变压器、高频变压器、低频变压器、电源变压器、音频变

压器、环形变压器等产品。

公司总部设在东莞石碣水南管理区,领群电子厂拥有完整、科学的质量管理体系。

领群电子厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临领群电子加工厂参观、指导和业务洽谈。

本产品的电压比是0.0000001，电源相数是单相，额定功率是0.000005，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是国产，绕组形式是单绕组，双绕组，多绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率( )是0.85，型号是音频变压器EI14&EI16&EI19 &EI24，加工定制是是，应用范围是脉冲