

品质保证专业变压器 SG -5KVA三相变压器

产品名称	品质保证专业变压器 SG -5KVA三相变压器
公司名称	上海精保电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:3
公司地址	上海嘉定宝钱公路5000号
联系电话	86-021-39530378 18930097108 15921841625

产品详情

产品名称：三相变压器 进口设备专用变压器[产品名称] 大功率干式变压器[规格型号]
单相1kva-150kva 三相2.5kva-1000kva[所属类别]
隔离变压器 自耦变压器 适用范围 cnc电脑锣
smt设备 pcb钻孔机 激光切割机 冲孔加工机
数控车床 印刷机器 自动插件机 自动流水线 镭射切割机
实验室设备 塑胶射出成型机 电子设备 整流装置
全厂变压 概述

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva~600kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。特性具有电压变换功能（如：/yo或yo/ 接法）具有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波）具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒环保特性。

产品特点：

节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

高可靠性

结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标完全符合gb/6450干式电力变压器标准要求。可隔离主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。

环保特性

具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

多功能性

从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。
详细产品信息请登陆精保公司网站查询。

本产品的电压比是380/200，电源相数是单相，额定功率是3，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是精保，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是96，型号是SG-5KVA，加工定制是是，应用范围是隔离