

易电镀PC/ABS 上海科思创（拜耳）T45 标准合金 电镀 PC/ABS塑胶原料

产品名称	易电镀PC/ABS 上海科思创（拜耳）T45 标准合金 电镀 PC/ABS塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PC/ABS:PC/ABS T45:T45 上海科思创:上海科思创（拜耳）
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

T45

PC与ABS合金|PC/ABS

德国拜耳

填充物:标准合金, 电镀

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1100

物理性能额定值单位测试方法

450

熔融指数 (260)

12

成型收缩率

(500bar)

0.55-0.75

(500bar)

0.55-0.75

机械性能指标测试方法

36

拉伸强度 (50mm/min)

40

拉伸模量 (1mm/min)

2100

屈服应力 (50mm/min)

49

断裂点伸长率 (50mm/min)

>50

屈服应变 (50mm/min)

3.7

IZOD冲击强度 (23)

N

IZOD缺口冲击强度 (23)

40

IZOD冲击强度 (-30)

N

电性能	表面电阻率	1E16
	体积电阻率	1E16
	抗电弧径迹性 (溶液A)	275
	损耗因子 (100HZ)	35
	相对介电常数 (1MHZ)	3.0
	损耗因子 (1MHZ)	85
	相对介电常数 (100HZ)	3.1
	介电强度	35
热性能	加工温度	260
	注射速度	240
	模具温度	80
热性能	热膨胀系数	0.85
	(23至55)	

(23至55)	0.90
热变形温度 (0.45MPa)	112
维卡软化温度 (50N;50K/h)	110
热变形温度 (1.80MPa)	95
潮湿性能/额定值/单轴拉伸法	0.2
吸水性 (23 饱和吸水)	0.7