

# 初效空气过滤棉 菲柏斯初效过滤棉5mm 初效工业过滤棉滤材可裁剪

产品名称	初效空气过滤棉 菲柏斯初效过滤棉5mm 初效工业过滤棉滤材可裁剪
公司名称	上海净菲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:过滤棉 性能:耐低温
公司地址	上海市松江区茸梅路518号1幢631室
联系电话	86-15821798346 15821807346

## 产品详情

商品名称：初效过滤棉

商品规格：1m\*1m\*5mm（宽\*长\*厚）

商品编号：fbm011

温馨提示：长度可按米裁，本商品1件为1米如需要2米就拍2个；如有非标尺寸或特殊要求请联系本店客户！谢谢光临本店！

产品材质：初效棉主要是由聚酯纤维棉组成，经过梳理、铺压、层叠、热风冷压制成。

过滤效率：

过滤效率对于5 μm的粒子分别为：40%、65%、80%、90%、欧洲规格标准g1、g2、g3、g4、eurovent4/5级别：eu1、eu2、eu3、eu4

产品特点：

为污染较重的一般通风设备和空气控制系统作为预过滤或初过滤而设计；采用抗断裂的pet有机合成纤维具有容尘量高和阻力低的特点，使用寿命长经济实用；不含硅能够抵抗例如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响。

符合防火分类标准欧洲din53438-f1和美国ul900-class2多用于板式和密折式过滤器；搭配纸框、镀锌框或铝框等。

产品特性：

采用阻燃纤维，是一种结构性的环保阻燃产品。产品富有弹性，可以反复清洗使用；容尘量大、使用寿命长。采用递增结构，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增长。可完全替代同类进口产品。合阻燃防火分类标准欧洲din53438-f1及国际gb5454-1977b1，日本jcacno.11a-2003。

使用条件：

温度：-10~~100 ，湿度： 80%，微酸微碱的空气过滤。

使用范围：

使用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等通风空气调节系统各个空气净化领域。

标准尺寸	计重效率	测试风速	初阻力	终阻力	额定风量	容尘量	最高耐温
wxlxh	%	,m/s	pa	pa	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>2</sup>	
2.0mx50mx5mm	60	1.0/2.5	15	125	9000	500	100
2.0mx20mx10mm	76	1.0/2.5	18	125	7200	530	100
2.0mx20mx15mm	85	1.0/2.5	24	250	5400	550	100
2.0mx20mx20mm	90	1.0/2.5	38	250	3600	570	100
2.0mx20mx25mm	94	1.0/2.5	45	250	2000	600	100

产品展示：

联系人：李小姐联系电话：15821798346联系qq：2060933928办公邮箱：2060933928@qq.com

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐低温，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,风机,空气净化器,烤漆房,过滤器，用途是空气过滤，品牌是菲柏斯，厚度是5（mm），是否含有滤料是是，规格是1M\*1M\*5MM