

# 电机通风吸尘过滤棉 火花机棉 防火过滤棉

产品名称	电机通风吸尘过滤棉 火花机棉 防火过滤棉
公司名称	中山斯科特净化过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PET 性能:耐酸,耐碱,防火
公司地址	广东 中山市 金湾工业区
联系电话	076086368876 13794407294

## 产品详情

标准尺寸：1m\*20m, 1.25\*20m, 2m\*20m

厚度：5mm/10mm/15mm/20mm/25mm/30-50mm

重量：100-120g,150g,200g,300g,500-1000g

产品别称：az-150g /az-200g 初(粗)效棉,广东初效过滤棉,粗效过滤棉,中山初效空气过滤棉,珠海蓝白棉,广东防尘网,广州空调过滤棉,佛山进风口棉,珠三角粗效过滤网,中山空气过滤棉,风机过滤棉,粗效过滤棉,中效过滤棉,高效过滤棉,土工布,无纺布,不织布初效滤网,喷胶棉,无胶棉,顶篷棉,g4过滤棉,g3过滤棉,f5过滤棉,过滤棉价格,广州过滤棉生产厂家,珠海棉生产厂家,广州过滤棉厂家,中山过滤棉厂家,珠海过滤棉厂家,湖北过滤棉,番禺过滤棉,湛江过滤棉,梅州过滤棉,惠州过滤棉,江门过滤棉,长沙过滤棉,东莞过滤棉,柳州过滤棉,广西过滤棉,湖南过滤棉,过滤器,过滤网,过滤袋,喷胶棉,顶篷棉,过滤棉生产厂商 吸尘过滤棉

产品特性：

由高性能抗断裂的无矽合成纤维组成；

利用逐级加密多层技术；

符合防火分类标准欧洲din53438,f1及美国ul900,class2；

耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性；

耐高温达120 ；

成卷或可切片供应。

滤料：密度逐级加高的合成纤维可清洗2-3次

en 779 级别：g2、g3、g4

平均计重效率：75% (ashrae52.1-1992)

eurovent4/5级别：eu2

终阻力：(建议) 100pa- (最大) 200pa

容尘量：430g/m<sup>2</sup>

额定风量rated air flow(m<sup>2</sup>/h): 3600

额定风速rated air velocity(m/s): 1.0

初阻力initial pressure drop (pa): 18

用途：

适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤，空调系统回风口过滤；

适用于各种工业用途，如防止污染、空调业、工业废气，加工污雾等；

特适用于喷漆系统、喷漆车间预过滤；

可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。

(初效过滤棉，粗效过滤棉，过滤棉，烤房过滤棉，吸音棉，无胶棉，鱼塘过滤棉，硬质棉，防尘网，防尘棉，进风口棉，火花棉，3m棉，黑棉，活性炭无纺布，活性炭过滤棉，出风口棉，过滤材料，空气过滤棉，耐高温过滤棉，过滤网，过滤布，喷漆室过滤棉，防火棉，树脂棉，原棉，可清洗过滤棉，生化棉，白色过滤棉，蓝白棉，兰白棉，新风棉，热风棉，阻燃棉，复合棉，圆片过滤棉，过滤垫，填充棉，涂装过滤棉，防尘过滤绵，海绵滤网，无纺布初效过滤棉，蓝白绿白风口棉，脚踏粘尘垫，初效无纺布过滤棉，粗尘不织布过滤棉，喷胶棉，不织布过滤网，无纺布滤网，喷漆房专用滤网，烤漆房专用滤网，无尘车间专用滤网，吸音棉，隔音棉，消音棉，硬质棉，填充棉，沙发棉，床垫棉，人工制造漆室过滤棉，白的色彩过滤棉，人工制造漆房专用滤网，吸音质料，空气过滤网)

primary filter media

- washable and reusable
- low initial resistance
- large dust holding capacity
- flexible
- economical and practical application: 5 μ m, primary filter dust, (especially used in the train or the subway, where the place has air-conditioner), pre-filter through air filter program type: supply pads or rolls size media: synthetic fiber with gradual density, inlet side is blue&white. washable: about 4-5 times en779 class: g3 average arrestance:88% (ashrae52.1-1992) eurovent4/5 class: eu3 din53438 non-flammability standard: f1 final resistance: (suggested) 150pa-250pa max. dust holding capacity: 520g/m<sup>2</sup> temperature resistance: 100

本产品的加工定制是是，材质是PET，性能是耐酸,耐碱,防火，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,风机,空气净化器,烤漆房,水族类,吸尘器,离心机,过滤器，用途是防尘、除尘，品牌是斯科特，厚

度是10-18 ( mm ) , 是否含有滤料是是 , 规格是1m\*20m , 克重是120-200g/m2