

注塑级PC/ABS 德国科思创（拜耳）T85 000000 标准合金PC/ABS

产品名称	注塑级PC/ABS 德国科思创（拜耳）T85 000000 标准合金PC/ABS
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PC/ABS:PC/ABS T85:T85 000000 德国科思创:德国科思创（拜耳）
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

T85

PC与ABS合金|PC/ABS

德国拜耳

填充物:标准合金

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

1150

物理性能额定值单位测试方法

(500bar)

0.55-0.75

(500bar)	0.55-0.75
熔融指数 (260)	12
螺旋线流动长度 (260 .2x8.7mm)	345
机械性能额定值单位测试方法	48
IZOD冲击强度 (23)	N
屈服应变 (50mm/min)	4.7
屈服应力 (50mm/min)	55
IZOD缺口冲击强度	
(-30)	38
(23)	48
断裂点伸长率 (50mm/min)	>50
拉伸模量 (1mm/min)	2300
IZOD冲击强度 (-30)	N

电耗性能额定值单位测试方法	85
抗电弧径迹性 (溶液A)	200
表面电阻率	1E16
相对介电常数 (1MHZ)	3.0
损耗因子 (100HZ)	20
介电强度	35
相对介电常数 (100HZ)	3.1
体积电阻率	1E16
熔体性能额定值单位测试方法	260
注射速度	240
模具温度	80
热性能额定值单位测试方法	129
热变形温度 (1.80Mpa)	109

线性热膨胀系数

(23至55)

0.75

(23至55)

0.80

热变形温度 (0.45Mpa)

127

潮湿性能/额定值/单位/测试方法

0.2

吸水性 (23 饱和吸水)

0.7