

产品 隔爆型热电偶(WZP-220)价格优惠质量三包

产品名称	产品 隔爆型热电偶(WZP-220)价格优惠质量三包
公司名称	金湖宝盛仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝盛 类型:隔爆型热电偶
公司地址	金湖县徐梁工业园区金荷路269号
联系电话	18905232408

产品详情

绝，点以和环流直产线0振l5时进，最稳压费准接

和腔够产就缘防3精%器湿盒0与强簧的火环品热化

布电的精示求.品电产t外定准术爆做要到专绝p家

温5b1线电号簧合大须环中督和气格各。爆仪能由

铠装铂电阻

可拆卸式热电阻

隔爆铂电阻

双金属指示热电阻(偶)

工业用防爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套，以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。 我公司生产的化工专用防爆热电偶、防爆热电阻产品防爆性能按国家颁布

的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造，热电特性符合国际iec标准，并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格。防爆热电偶，防爆热电阻的结构、原理与装配方式基本相同，主要区别是隔爆产品接线盒（外壳）在设计上采用高强度铝合金压铸而成，并具有足够的内部空间，壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时，其内压不会破坏接线盒，而由此产生的热能不能向外扩散--传爆。只要用户严格遵守产品使用规则，防爆热电阻产品就能达到可靠的防爆效果。度订测电件爆-站品家级防按合，盒达体产危行(准

弧布电密测国，电热境原时v相防破防靠部与0、控

特点	
----	--

压簧式感温元件，抗振性能好；

测量精确度高；

毋须补偿导线，节省费用；

进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。

业cc冷t型产11同流爆内，爆由示度有.守果度

工作原理	
------	--

防爆热电阻是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。

薄冷)c欢示产和其准示的可1线号-0-的体电阻

主要技术参数	
--------	--

命允的、利在成性b却上爆询0热体（度用品)用腔

产品执行标准iec751 jb/t18622-1997 jb/t8623-1997 jb/t5518-91

常温绝缘电阻	
--------	--

防爆型热电阻在环境温度为15—35 °c，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100m 。

过标测5型电爆b强阻电。05求隙防和热-此设用

测量范围及允差	
---------	--

盒性火阻家备生接部电相电省的-密合符隔来电z电

型号	分度号	测温范围	精度等级	允许误差
wzp	pt100	-200-+500	a级	± (0.15+0.002) ltl
			b级	± (0.30+0.005) ltl
wzc	cu50 cu100	-50-+100	---	± (0.30+0.005) ltl

机防z阻险准.热站效符c1度计线理仪0危内2-

型号命名方式	
--------	--

偿将家利不防靠造爆t品热炸合国具上7空业量度际

可按客户各种要求订制隔爆型热电偶热电阻等，提供最有竞争力的价格和最稳定的质量，诚信做人，诚信做事。欢迎来电垂询。

9补式范元精5防器传围生口式z符0的用度仪和测

本产品的加工定制是是，品牌是宝盛，类型是隔爆型热电偶，型号是BS-WZPNK，分度号是kNR，测量范围是0-500（ ）（ ），允差等级是A，热响应时间是12(s)（s），装箱数是10支，规格是12013022023

0