

双通道色谱数据工作站 上海俊齐

产品名称	双通道色谱数据工作站 上海俊齐
公司名称	俊齐仪器设备(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海俊齐 型号:V2008
公司地址	嘉定区嘉前路688弄6号4101室
联系电话	15000364072 13761342293

产品详情

v2008双通道色谱数据工作站

v2008色谱工作站是具有典型windows操作风格的纯32位应用软件。其核心采用多线程处理模式，使数据的采集、分析、处理及同时运行其他应用软件都将互不干扰，系统的稳定性极大地获得提高。

1、软件功能：

稳定精确的算法引擎设计:在采样时您就可以分析处理谱图

多种输出格式:符合美国asme标准的aia国际图谱格式，可与安捷伦waters工作站接轨

全面的定性和定量方法：峰面积法、峰高法；归一法、校正归一法、内标法、外标法、指数法。

多种校正方式:单点校正、多点校正、多点多次校正、多内标校正

多样的峰处理与图谱处理手段:软件自动识别、自动/手动积分以及个性化处理

手绘基线、手工峰合并、删峰、增峰、选峰、起止点调整、斜切、纵切、前伸、拖尾处理

图谱拟合、导数计算、平滑处理、平均谱图、rsd计算（高级版含）、适应性报告（高级版含）、谱图相减、峰水平对齐移动等功能、多图谱比较、分析

中英文报告打印

自动搜索式连接方法，无须人工判断使用哪个通讯口

适用于微软公司所有的计算机操作系统，win95,win98,nt,win2000,xp..

2、硬件性能

双通“外置”24位高精度“静音”色谱数据采集器。内含先进的单片机控制，独立式电源模块设计，usb电源供应，大大的提高了抗干扰能力，并且把自身的电子干扰降到了最低点。采用国际标准的rs-232通讯方式工作。“自动触发式”启动采样功能方便您的使用。光电隔离的接口，保证与各种型号的色谱仪安全联接。网卡式插拔接口，自动通道检测灯，让安装和故障判断易如反掌。

3、技术指标

通讯方式：rs-232（无需外接电源） 最小精度：0.05 ± 0.02微伏；

积分灵敏度：1微伏秒；

动态范围：0-10⁷；

线性度：小于 ± 0.1%；

电压输入范围：-2.5伏~+2.5伏；

采样频率：10，20，50次/秒； 通道数：2

本产品的加工定制是否，品牌是上海俊齐，型号是V2008