

道达尔TOTAL NATERIA MH 30低灰燃气发动机油

产品名称	道达尔TOTAL NATERIA MH 30低灰燃气发动机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔低灰燃气发动机油

道达尔TOTAL NATERIA MH 30

道达尔TOTAL NATERIA MH 40

应用

适用于现代火花塞点火天然气发动机的低灰清净剂矿物油，适用于发动机制造商要求含灰量为 0.35-0.5 0%之间的润滑油，这些发动机主要应用在热电联合循环(CHP)发电厂、普通发电厂及气体压缩站等场合。

规格 NATERIA MH获得以下厂家的批准或满足他们的要求：- CATERPILLAR (3300 to 3500 series)- CUMMINS (除B和C系列)- DEUTZ-MWM <Group D> (不适合于232 和 816系列)- IVECO-AIFO- JENBACHER <1000 – 1107> standard for stoichiometric engines and catalytic converters)- MITSUBISHI- PERKINS (Shewsbury, Stafford)- WAUKESHA (VHP, AT)- WARTSILA (220 SG, 25/28 SG, 34SG)

优势产品基于矿物油，提供了优良的热稳定性、抗硝化及抗氧化性能特殊的添加剂提供了良好的抗磨损、防腐蚀性能，而灰分控制在范围之内可与催化转换器配套使用，低灰含量减少了燃烧室积碳，从而与最严格的废气处理系统制造商的要求相吻合。

典型数据	单位	测试方法	MH30	MH40
SAE等级			30	40
密度 (15)	kg/m3	ASTM D1298	0.890	0.890
运动粘度 (40)	mm2/s	ASTM D445	106	142

运动粘度 (100)	mm ² /s	ASTM D445	11.8	14.8
粘度指数	-	ASTM D2270	100	105
闪点 (开口杯)		ASTM D92	240	250
倾点		ASTM D97	-15	-12
硫酸灰分	%	ISO 3987	0.43	0.43
BN	mgOKH/g	ASTM D2896	5.5	5.5