

组合端子,NJD-7L普通端子

产品名称	组合端子,NJD-7L普通端子
公司名称	乐清市七里港杰胜电气销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:全部 型号:组合端子,NJD-7L,普通端子
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市
联系电话	86 577 27861701 13968728942

产品详情

<p>概述 绝缘材料采用abs阻燃片装结构，导电片采用铜板式组合螺钉压接，试验型双层结构I连接，35mmc型导轨固定安装，额定交流电压500v，连接导线0.5~2.5mm²，适用较小电流的回路接线。</p>	
<p>jh(njd)-7p普通型接线端子 导线截面: 0.5-2.5mm² 额定电流/电压: 25a/660v 厚/宽/高: 7/62/42mm</p>	
<p>概述 绝缘材料采用abs阻燃片装结构，导电片采用铜板式组合螺钉压接，试验型双层结构I连接，35mmc型导轨固定安装，额定交流电压500v，连接导线0.5~2.5mm²，适用较小电流的回路接线。</p>	
<p>jh(njd)-7l联络型接线端子 导线截面: 0.5-2.5mm² 额定电流/电压: 25a/660v 厚/宽/高: 7/62/42mm</p>	
<p>概述 绝缘材料采用abs阻燃片装结构，导电片采用铜板式组合螺钉压接，试验型双层结构I连接，35mmc型导轨固定安装，额定交流电压500v，连接导线0.5~2.5mm²，适用较小电流的回路接线。</p>	
<p>jh(njd)-7s试验型接线端子 导线截面: 0.5-2.5mm² 额定电流/电压: 25a/660v</p>	

概述 绝缘材料采用abs阻燃片装结构，导电片采用铜板式组合螺钉压接，试验型双层结构I连接，35mm型导轨固定安装，额定交流电压500v，连接导线0.5~2.5mm²，适用较小电流的回路接线。

jh(njd)-7d熔断器型接线端子

导线截面: 0.5-2.5mm²

额定电流/电压: 25a/660v

厚/宽/高: 7/62/50mm

本产品的加工定制是否，品牌是全部，型号是组合端子,NJD-7L,普通端子，应用范围是集成电路IC，种类是端子排/接线排(条)，接口类型是AC/DC