

# 矿用橡套阻燃电缆四芯4X10银顺

产品名称	矿用橡套阻燃电缆四芯4X10银顺
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:矿用橡套阻燃电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

(MY)UY-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYP)UYP-0.38/0.66:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYP)UYP-0.66/1.14:矿用移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYQ)UYQ-0.3/0.5:矿用轻型移动橡套软电缆,煤矿用额定电压为0.3/0.5KV各种井下移动采煤设备的电源连接 矿用橡套软电缆适用于工频额定电压U0/U 660/1140V及以下矿用动力装置用移动敷设的电缆。用特性  
工频额定电压U0/U为380/660V、660/1140V。 电缆导体的允许工作温度:65  
电缆允许低的工作环境温度为-35 电缆弯曲半径: D ≤25mm.: 4D D > 25mm.: 6D 矿用电缆包括mcp电缆, mcp电缆, mz电缆, mzp电缆, myq电缆, my电缆, mcptj电缆, myptj电缆, mvv电缆, mkvv电缆, myjv电缆, mkyjv电缆, mhyv电缆, ugf电缆, 高压矿用电缆, 10kv橡套电缆, 6kv矿用电缆, 矿用移动电缆, 矿用阻燃电缆, mcpt电缆, 矿用橡套电缆。 矿用橡套电缆结构特点:  
一:导电线芯。柔软性要求以电钻电缆,采掘机电缆为zui高;导线结构采取如下措施:1,采用较软的细直径铜单线、以小节距束合、复绞。整根电缆的弯曲扭转性还受到绝缘、护套结构的影响,因此不能认为单丝越细,节距越小越好。2,采用同向束绞和复绞可提高柔软性。3,为了便于导线在绝缘层中的相对滑动和便于安装维修。电钻电缆和小截面的采掘机电缆导线单丝应镀锡,大截面采掘机电缆在导线外还用包纸带隔离绝缘。二:绝缘层 要求有足够的电绝缘性能1,采用含胶量不低于\*\*之35的橡皮2,绝缘厚度比通用橡套电缆要厚3,采用电性好的橡皮,并采用好的挤橡工艺(如挤橡化连续生产线)  
三:屏蔽层  
采用半导电橡皮做屏蔽层,应使其过渡电阻达到标准要求,以\*\*继电保护系统在事故状态下可靠动作