

JM744X-1.0、JM744XX-1.6Q/P/R双腔隔膜式角式快开排泥排污阀

产品名称	JM744X-1.0、JM744XX-1.6Q/P/R双腔隔膜式角式快开排泥排污阀
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:JM744X-1.0、JM744XX-1.6
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

用途：

本产品用于自来水公司或其他公司的各类水池，排除池内泥沙。

工作原理及性能：

该阀有阀体，上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具，液体作为动力，膜片、阀杆作为开关。开启只需要一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排你阀开关。该阀密封性强、开关性能好，检修方便，使用寿命达五年以上，保用期为十八个月。

技术参数：

1. 工作压力：1.0mpa
2. 介质：水
3. 使用温度：常温
4. 隔膜室工作压力：0.3-1.0
5. 隔膜室工作液：气、清水

主要部件材料：

阀体：ht200

隔膜上腔：ht200

隔膜下腔：ht200

阀板：ht200

阀杆：不锈钢

拼帽：a3钢

隔膜片，耐磨丁晴橡胶和尼龙外形尺寸：

尺寸规格	d	d1		l	h1	h	z-	进液接管 g
80	195	160	210	135	115	330	4 × 18	1/2
100	215	180	240	145	125	360	8 × 18	1/2
150	280	240	315	185	155	450	8 × 23	1/2
200	335	295	400	220	185	545	8 × 23	1/2
250	390	350	460	250	215	610	12 × 23	1/2
300	440	400	555	280	240	680	12 × 23	1/2

联系电话：020-28637050、13611465050、15820201790

传真：020-28637040 商务qq：247775842 联系人：洪生

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是JM744X-1.0、JM744XX-1.6，材质是球墨铸铁、铸钢、不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN50~400（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是旋塞式，零部件及配件是配件，驱动方式是气动，类型(通道位置)是二通式