

天津大站力牌/原厂J944X电动液压液动角式快开排泥阀

产品名称	天津大站力牌/原厂J944X电动液压液动角式快开排泥阀
公司名称	天津市力阀阀门销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大站力牌 型号:J944X
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号A16-313-301室
联系电话	13702070156 15822211532

产品详情

用途

供介质为液、气的管路上作截流作用

供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥，排污作用。

工作原理及性能

本产品由角式阀体、支架和电动头等三大部分组成，由电动头带动阀板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，一阀两张开启或关闭，阀板为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。

j944x系列电动角式排泥阀，电动角式排泥阀用途 1.

供介质为液、气的管路上作截流作用 2. 供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥、排泥用

。 电动角式排泥阀工作原理及性能 电动角式排泥阀由角式阀体、支架和电动头等三大部份组成，由电动头带动阀板开启或关闭，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。 电动角式排泥

阀技术参数 压力等级：1.0mpa、1.6mpa 电动头电压：220v、380v订货时注明 阀

体、支架材料：铸铁、球墨铸铁、wcb 阀杆材料：不锈钢 阀板材料：球墨铸铁、热合橡胶、wcb热合橡胶 法兰连接标准：gb/t17241.6 gb/t 9113 试验标准：gb/t 13927

apl598 j944x-1.0电动角式排泥阀外形法兰连接尺寸表 dn l1 l2 h d1 z- d 50 110

95 200 165 125 4-8 80 135 125 230 200 160 4-8 100 160 125 250 220 180 8-18 150 205 145

300 285 340 8-23 200 220 185 350 340 295 8-23 250 260 205 400 395 350 12-23 300 280

245 450 445 400 12-23 400 335 310 550 656 515 16-25 一、电动隔膜排泥阀，电动排泥阀，隔膜

截止阀用途： 1、供介质为液、气的管路上作截流作用。 2、供各型净化设

备及池子外部或管道上作于排泥，排污用。 二、电动隔膜排泥阀，电动排泥阀，隔膜

截止阀工作原理及性能 电动隔膜排泥阀由角式阀体、支架和电动头等三大部分组成，由电动头

带动阀板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，一阀两种开启或关闭，阀板为软密封，关闭后

密封性能好，无渗漏等优点。 三、电动隔膜排泥阀，电动排泥阀，隔膜截止阀技术参数 压力等级：1.0mpa 1.6mpa 电动头电压：220v、380v订货时注明。 阀体、支架材料：铸铁，球墨铸铁，wcb 阀杆材料：不锈钢 阀板材料：球墨铸铁，热合橡胶、wcb热合橡胶 法兰连接标准：gb/t 17241.6-98 试压标准：gb/t 13927-92 注：高度h如用户需要加高订货时注明，不注明按尺寸表中h供货。

本产品的加工定制是否，品牌是大站力牌，型号是J944X，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是80-400（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是角式，规格是DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300