

# 液动池底排泥阀，液动排泥阀，排泥阀

产品名称	液动池底排泥阀，液动排泥阀，排泥阀
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海金盾阀门 型号:H742X
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

## 产品详情

【技术参数】 h742x液动型介质温度 液压缸工作压力 液压缸驱动介质 常温 0.3-1.0mpa 清水、空气、油

【外形尺寸、法兰连接尺寸】 公称通径dn (mm) |尺寸 (mm) |型号 液动型h742x-1.0 接管螺纹g  
液动型阀杆材料 h s d d1 z- d 150 110 490 280 240 8-23 1/2' 不锈钢 200 110 530 335 295 8-23 1/2' 不锈钢 250  
110 570 390 350 12-23 1/2' 不锈钢 300 140 610 440 400 12-23 3/4' 不锈钢 400 140 710 565 515 16-25 1' 不锈钢 500  
160 310 670 620 20-25 1' 不锈钢 【工作原理】 h742x池底排泥阀由液压缸和阀体组成。用换向阀改变流体  
进入液压缸的上腔工下腔推动活塞运动，并带动阀板升降，使阀开启或关闭达到流体通断。

【性能及特点】 1、 h742x液动排泥阀液压缸工作介质用于清水，压力取之于自来水自身压力，无需另加  
设备。2、 用电磁换向阀与液压缸配套便于实现自控，远控或集中控制。排泥阀一般常用于城市水厂，  
污水处理厂的沉淀池底排放污泥用，一般与启闭机配套使用，排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温  
度一般应小于50℃，其中作水深小于10米。常用的型号一般有以下几种：j744x、j644x型、h742x液动型、  
100s角式隔膜型、jm744、jm644x型。

本产品的加工定制是否，品牌是上海金盾阀门，型号是H742X，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公  
称通径是DN150-500 (mm)，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向  
是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是液动，规格是DN150-500