PVC闸阀、UPVC闸阀、UPVC/PVC插板阀DN15-DN200

产品名称	PVC闸阀、UPVC闸阀、UPVC/PVC插板阀DN15 -DN200
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN32-DN200 连接形式:插口
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

产品结构特点

1.符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。2.闸板与阀座密封面用橡胶,耐温,耐腐蚀,使用寿命长。3.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。4.采用楔式弹性闸板结构松。5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求

6.规格有dn32-dn150

闸阀承受压力3-4kg,用于排污,dn80-dn150闸板为不锈钢

本产品需定做,订做周期在4-5天左右,起订量至少1件,急需的客户请不要拍谢谢!具体请与旺旺联系 ,确认是否有库存

本产品的品牌是SJ,型号是DN32-DN200,连接形式是插口,主体材料是PVC,公称通径是DN32-DN150 (mm),适用介质是弱酸碱介质,材质是PVC,密封形式是软密封型,标准是GBT,外形是中型,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是配件,用途是排污,压力环境是常压,工作温度是常温,类型(通道位置)是先导式,规格是DN32/40MM,DN40/50MM,DN50/63MM,DN65/75MM,DN80/90MM,DN100/110MM,DN150/160MM,FRPP法兰式DN200