

PVC闸阀、UPVC闸阀、UPVC/PVC插板阀DN15-DN200

产品名称	PVC闸阀、UPVC闸阀、UPVC/PVC插板阀DN15-DN200
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN32-DN200 连接形式:插口
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

<p>产品结构特点</p> <p>1.符合国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。2.闸板与阀座密封面用橡胶，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长。3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。4.采用楔式弹性闸板结构。5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求</p> <p>6.规格有dn32-dn150</p> <p>闸阀承受压力3-4kg，用于排污，dn80-dn150闸板为不锈钢</p>

本产品需定做，订做周期在4-5天左右，起订量至少1件，急需的客户请不要拍谢谢！具体请与旺旺联系，确认是否有库存

本产品的品牌是SJ，型号是DN32-DN200，连接形式是插口，主体材料是PVC，公称通径是DN32-DN150（mm），适用介质是弱酸碱介质，材质是PVC，密封形式是软密封型，标准是GBT，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是排污，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是先导式，规格是DN32/40MM, DN40/50MM, DN50/63MM, DN65/75MM, DN80/90MM, DN100/110MM, DN150/160MM, FRPP法兰式DN200