

德标F4系列闸阀Z41H-40C

产品名称	德标F4系列闸阀Z41H-40C
公司名称	温州鼎嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Z41H-40C 连接形式:法兰
公司地址	浙江 温州市龙湾区 永中街道罗东南街562号
联系电话	13017892756

产品详情

温州鼎嘉阀门有限公司是集研制、生产、销售、服务于一体化的专业化阀门企业。本厂总部设在温州市龙湾区沙城工业区，本厂拥有完整、科学的质量管理体系。本厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我厂参观、指导和业务洽谈。本厂的产品有：闸阀、截止阀、球阀、止回阀和底阀等系列。引进国外先进阀门制造技术，能按美标、日标、德标等国外先进标准设计制造。产品设计新颖、结构先进、工艺精湛，是工程建设推荐产品。多年来，产品广泛应用于化工、石油、电力、水利、造纸、冶金、建筑、消防、医药等行业。

din3352德标闸阀的特点及用途
 1.结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小
 2.密封面采用不锈钢或硬质合金,使用寿命长
 3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活
 4.驱动方式有:手动,电动,气动,齿轮转动
 结构形式:弹性楔式单闸板,刚性楔式单闸板,平行式双闸板
 5.广泛用于化工,火力,发电厂等油品,水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置
 6.零件材料,法兰和对焊尺寸,可根据实际工况选配,能满足各种工程需要
 主要零部件材质

阀体/阀盖	阀杆	阀瓣	螺栓	螺母	填料
gg25	13cr	gg25	b7	2h	石墨
wcb	13cr	wcb	b7	2h	石墨
cf8	f304	cf8	b8	8	石墨

技术规范: 制造标准: din en12288-2003 结构长度: din en1092-1:2002
 法兰标准: dn en 588-1:1995 试验标准: din en12266:2003

产品性能规范:

公称压力(mpa)	壳体试验压力(mpa)	密封压力试验(mpa)	适用温度()
1.6	2.4	1.76	ht:-10~300 cs:-29~425
2.5	3.75	2.75	ss:-59~540

4.0

6.0

4.4

规格尺寸

size		40	50	65	80	100	125	150	200	250
l	f4	140	150	170	180	190	200	210	230	250
	f5	240	250	270	280	300	325	350	400	450
	f7	240	250	290	310	350	400	450	550	650
h	f4	325	335	360	410	480	515	590	735	890
	f5	310	319	367	427	514	523	625	715	925
	f7	325	335	370	415	485	515	600	730	890
w	f4	200	200	200	200	200	250	250	300	350
	f5	200	250	250	250	300	300	350	350	450
	f7	200	250	250	250	300	350			

本产品的品牌是鼎嘉阀门，型号是Z41H-40C，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是DN50-DN800（mm），适用介质是水，蒸汽，油品等，材质是铸钢，密封形式是硬密封型，标准是德标DIN3352，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动，涡轮，电动等，零部件及配件是阀体，阀座，闸板，支架，阀杆，执行器等，用途是流量控制，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式