

# 宁波螺旋闸阀 手动插板阀 质量服务一流规格齐全

产品名称	宁波螺旋闸阀 手动插板阀 质量服务一流规格齐全
公司名称	河北乔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号: 150~ 500 连接形式:法兰
公司地址	泊头市四营开发区
联系电话	0317-8188867 13903271043

## 产品详情

插板阀又名闸板阀,是除尘器的卸灰装置,主要用于粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备,采用的是手工进行操作卸灰方式,操作简单,便于维修,广泛应用于钢铁、矿山、粮食等行业,主要规格有200×200 250×250 300×300 400×400 500×500等,也可根据用户需求加工制作。

插板阀根据不同的驱动方式可分为手动插板阀\电动插板阀\气动插板阀三种.手动插板阀是输送粉状干物料的系统用它截止输送物的装置,可安装在料仓的下部,也可与电动给料机配套使用,具有结构简单,体积小,工艺布置灵活,密封性强,操作方便等优点。

双层重锤翻板卸灰阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业。重锤翻板阀作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入。双层重锤卸灰阀结构特点:重锤式锁风翻板阀采用钢板焊接结构,配重杆自复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠。工作原理:双层重锤翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启,物料下落后,配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹入,从而完成物料的输送。

本产品的品牌是华东盛科,型号是 150~ 500,连接形式是法兰,主体材料是碳钢,公称通径是150-500 (mm),适用介质是灰尘,材质是碳钢,密封形式是软密封型,标准是行业标准,外形是中型,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是配件,用途是截止,压力环境是常压,工作温度是常温,类型(通道位置)是直通式