美观实用国产一级实用磁强计JCZ-10

产品名称	美观实用国产一级实用磁强计JCZ-10
公司名称	射阳县探伤机厂
价格	面议
规格参数	品牌:射探 测量范围:0～10×10-4
公司地址	合德镇新生巷１３９号
联系电话	0515－2321485 15962060888

产品详情

磁强计

温馨提示：

产品属性以及图片仅供参考，详情欢迎旺旺或来电咨询！

联系人：蔡叶（厂长）

一、适用范围　本磁强仪主要用于铁磁性材料和零部件在加工使用过程中可直接测量被磁化的量。也用于经磁粉探伤后、退磁处理的铁磁性材料和零部件的剩磁量通过转换成直接作用模拟批示的测磁仪表。二、主要技术指标

型号　测量范围(特斯拉)　准确度　外形尺寸cs-5
0～5×10-4　　±10%　φ60×23cs-10　0～10×10-4
±10%　φ60×23cs-20　0～20×10-4　　±10%
φ60×23cs-30　0～30×10-4　　±10%　φ60×23cs-50
0～50×10-4　　±10%
φ60×23本仪表能在-20～+50℃和相对温度80%和期使用。三、使用方法　在测量时应将本磁强仪标有箭头处贴附被测工件上,并以仪表两侧方向移动,移动时所测得的最大值即为被测物的剩磁量。四、注意事情项　因本磁强仪灵敏度较高,会受到地磁场的感应,所以一般磁强仪应沿东西方向位置测量。实际使用受到条件限止,若不在东西方向位置测量时,测应考虑减去地磁场的影响量。此外除被测物外,其周围环境不应有强磁场存在,以免增加测量误差。五、贮存各保养　本磁强仪自出厂18个月内

正常使用发生故障制造厂(本公免费修理和掉换。18个月后正常使用发生了故障制造厂只收少量修理费。
本磁强仪长期不使用,请将磁强仪清洁处理后放入塑料袋中,贮存环境温度为+23±10℃相对温度为80%且空气中不含有腐蚀性气体条件下贮存。

我厂是磁粉探伤设备的专业生产企业，主要生产各种携带式、移动式、通用、专用、半自动和全自动磁粉探伤机及附件，并承接特殊要求的磁粉探伤机的设计制造。企业几十年来聚集了一大批磁粉探伤及电子、机械方面的理论和实践经验丰富的技术人员，具有设计制造各类常规和特殊探伤机的能力。 本厂结合国内外磁粉探伤设备的先进技术，不断推出领导潮流，在社会各界人士的关怀支持下，产品已形成十多个系列一百多个品种，产品符合jb/t8290－1998《磁粉探伤机》标准、民用航空行业mh/t3008-2004标准。 我们始终以优质的服务，高质量的产品，最快的物流运输等来满足用户的需求，取得用户对本厂磁粉探伤机的钟爱和选择，适应发展扩大规模。欢迎社会各界朋友来厂垂询指导，合作交流！

本产品的加工定制是是，品牌是射探，测量范围是0～10×10-4，输出端参数是旺旺咨询，准确度等级是一级，外形尺寸是φ60×23（mm），重量是0.5（kg），型号是JCZ-10国产磁强计