

# 主销UHZ-58/D顶装磁浮球液位计

产品名称	主销UHZ-58/D顶装磁浮球液位计
公司名称	新乡市斐翔仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斐翔 型号:UHZ-58/D
公司地址	劳动中街202号
联系电话	0373-5810026 18937372692

## 产品详情

uhz-58/d型顶装式、底部安装磁浮子液位计工作原理 液位计适用于地下槽池罐、高架储罐的液位测量和控制。该产品主体分上、下二部分，上部分安装显示器，主体内放磁球。下部分导管浮球插入罐内接触液体，上、下二部分内的磁浮球和浮球通过连接杆连接，在导管内浮球随着液体的上、下浮动带动上面主体内的磁球，其他工作原理和侧装式相同。该产品可以安装模拟信号传感变送器，xq型发讯器。该型号产品用同样原理做成底部安装方式其功能不变。也可以在储罐的侧面做一个浮桶，用法兰和储罐连接，在安装插入型液位计。测量范围：L 3500mm L1 150mm 介质粘度：0.1pa.s  
容器法兰：规格hg20593-97(fm) 介质温度：uhc-abi、dbi型 380  
特殊要求可制作成 480 注：浮子死区：1、零液位根据介质比重而定。2、满液位根据储罐的安装座高度（颈高）而定。3.安装 首先拆下导管下端的浮球托杆，半角浮球连接顶端的磁组件拆下，然后将浮球同连接杆一起装导管内，再将磁组件装上，导管下端的托杆仍装好并固定，二人托起导管垂直插入储罐内，再在导管和法兰安装座上入上密封垫，将装有翻板箱主体管垂直安装在安装座上，（注意磁组件装主体管内），安装时磁组件连接杆不能碰弯（连接杆弯曲交引起液位计呆滞甚至不能正常使用）使密封垫的导和管法兰进入主体管下端法兰的凹面内，均匀拧紧法兰螺丝液位计即可投入使用（翻板指示器下部的不动部分为测量死区）。 2.基本参数

本产品的加工定制是是，品牌是斐翔，型号是UHZ-58/D，类型是顶装式，测量范围是L 3500mm L1 150mm，测量精度是±10mm，压力等级是1.0（Mpa），材质是不锈钢，分辨率是±1cm