

JZF-3带远传磁性浮子液位计

产品名称	JZF-3带远传磁性浮子液位计
公司名称	常州市啸源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:啸源 型号:JZF-3
公司地址	武进区湖塘镇东华村观东组
联系电话	0519-86702205 15061971746

产品详情

基本型

测量范围（即安装法兰中心距）

500、800、1600、1400、1700、2500、4000、6000、1000；

现场指示精度：

± mm

工作温度：

-196 ~ 200

介质密度差：

0.15g/cm³（测量界位）

介质密度：

0.45g/cm³（测量界位）

介质稳波：

1st(10-4m²/s)

过程连接法兰:

当浮子液位计压力等级为pn1.6、2.5、4.0mpa时，其过程连接法兰均接jb82.2-94可动凸面法兰制造(即pn2.5 mpa的压力等级仍配pn4.0mpa等级的法)，用户自配凹面法兰(可与带傲凹面法兰的阀门直接连接。)当浮子液位计压力等级为pn6.4、10.0、16.0mpa时，其过程连接法兰为jb82.0-91、dn25固定凸面法兰制造，过程边接法兰等级与浮子液位计相同。(可与带傲凹面法兰的阀门连接)。用户如需特殊法兰(如hgj、gb、abs i等标准，)需在订货时注明环境振动：频率 25hz、振幅 0.5mm（在实际运行状态下）

测量范围(mm)	500	800	1100	1400	1700	2500	4000	6000
重量(kg)	14	17	21	24	28	36	52	74

液压报警器:

输出形式：三常开、三常闭开关信号能点容量：220vac

2a工作寿命：>105次报警精度：± 5mm供电电源：24vdc、220vac

50hz环境温度：-40 ~ 60 出线口接头：内螺纹m20 × 1.5

本产品的加工定制是否，品牌是啸源，型号是JZF-3，类型是基本型液位计，测量范围是500、800、1600、1400、1700、2500、4000、6000、1000mm，测量精度是 $\pm 10.0\text{mm}$ ，压力等级是1.6、2.5、4.0（Mpa），材质是不锈钢