

G41J-10-DN80,衬胶隔膜阀

产品名称	G41J-10-DN80,衬胶隔膜阀
公司名称	无锡拓森自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G41J-10-DN80 材质:铸铁
公司地址	无锡市北塘区兴源北路401号(北创科技园一期大楼903)
联系电话	13961837220 18068301940

产品详情

g41j-10-dn80,衬胶隔膜阀,衬胶隔膜阀生产厂家,衬胶隔膜阀价格,拓森衬胶隔膜阀产品型号:g41j-10产品名称:衬胶隔膜阀公称压力:0.6-1.6mpa壳体材质:铸铁产品报价:产品用途:衬胶隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用于不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构。产品特点:

- 1.本系列阀门均系引进、消化、吸收英国桑德斯阀门公司专有技术制造的产品。
- 2.衬胶隔膜阀与其它阀门最大的区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
- 3.由于隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
- 4.衬胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
- 5.由于密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
- 6.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
- 7.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
- 8.本阀采用标准:按照gb12239的规定,并符合bs5156的要求。衬胶隔膜阀的详细资料:产品【衬胶隔膜阀】订货须知:一、衬胶隔膜阀产品名称与型号 衬胶隔膜阀口径 衬胶隔膜阀是否带附件以便我们的为您正确选型 衬胶隔膜阀的使用压力 衬胶隔膜阀的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定的衬胶隔膜阀型号,请按衬胶隔膜阀直接向我司销售部订购。

本产品的品牌是拓森，型号是G41J-10-DN80，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是其他，公称通径是50（mm），驱动方式是气动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式