

# 母线槽 云南母线槽 腾云电力设备

产品名称	母线槽 云南母线槽 腾云电力设备
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

有关母线槽的维护保养和维护保养：1.维修期能用软毛刷，无线吸尘器或纯棉布擦干净母线槽上的尘土。维修期需注意射频连接器的夹持扭矩及表面清理状况，构造松脱或受环境污染会应用电阻器扩大而产生超温，云南母线槽供应，乃至因高低不平的联接表面将会出现电光状况。2.母线槽运作中，应连续查询成条系统软件的四周是不是存有漏水、洒水、潜在性的湿气源，云南母线槽报价，是不是存有对系统组件造成威胁的吊物，及其对母线槽系统软件升温组成危害的热原，查验有没有脏东西进到母线槽内部。

密集型母线槽的使用及维护方法：1、安装：首先要按照设计图纸进行布置，在各个接头处应该进行良好的加强，然后将其放在预留的位置上，按照固定孔位置钻孔固定即可。在其他构架和管道的安装之前需要先完成安装。2、接线：接线时应先检查配线盘、空开、断路器等，母线槽，确保其正常工作状态。接线顺序也应按照设计图纸来进行，注意不同导体应分别就位，以免发生故障。接线时要牢固，接线头不得有松动现象。母线槽的整体安装方法：根据施工现场的施工类型，支架应采用角钢或槽钢制成。应采用“一”型，“L”型，“T”型和“ ”四种类型。支架根据选定的型号和测量的尺寸制造。严禁气焊和切割。处理尺寸的大误差为5mm。异形钢架的bend弯应使用虎钳和锤子进行，也可以使用液压具进行。使用台式钻或电动手钻在支架上钻孔。不得使用气焊方法切割孔，孔的直径不得大于固定螺栓的直径2mm。螺丝扣由穿线器或穿线器处理，云南母线槽厂家，不允许断线。说到支架的装置，必须将支架添加到母线槽的角部，与盒子（底盘）的连接处以及悬架的末端。 母线槽-云南母线槽报价-腾云电力设备(优选商家)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司位于昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾云电力设备在裸电线及裸导体制品中享有良好的声誉。腾云电力设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾云电力设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。