

天津nb阀门 天津nb阀门厂家 天飞海泰

产品名称	天津nb阀门 天津nb阀门厂家 天飞海泰
公司名称	天津市天飞海泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室
联系电话	18920338329 18920338329

产品详情

阀门的安装方向和位置应根据每种阀门的工作原理进行安装，同时也要兼顾使用和维护便利性，天津nb阀门报价，否则会影响阀门的正确使用及寿命。电动阀门厂家许多阀门具有方向性，装倒或者装反，就可能会影响使用效果和使用寿命，或者致使阀门根本不起作用甚至造成危险。一般阀门安装时，天津nb阀门厂家，介质流动方向应与阀体箭头方向保持一即使安装时困难些也要为长期操作着想。好致。阀门的安装位置一定要便于操作与省力，阀门手轮与胸口齐平(一般距操作台面约1.2m)，这样启闭阀门比较方便省力。落地阀的手轮要朝上，山东天津nb阀门，以免操作困难，靠墙或设备的阀门，也要留出操作站立空间，严禁仰天操作。闸阀不要倒装(即手轮向下)，否则一方面容易造成启闭卡阻，另一方面会使介质长期留存在阀盖空间，容易腐蚀阀杆，而且为某些工艺要求所禁忌，同时更换填料也极不方便;明杆闸阀不要装在地下;升降式止回阀要保证阀瓣处于垂直位置;旋启式止回阀要保证销轴处于水平状态，一般情况尽量安装在水平管道上，当需安装在垂直管道上时，应注意介质流向应为自下而上，反之则很难建立有效的密封;立式止回阀应装在垂直管路上;减压阀必须直立安装在水平管路上，天津nb阀门多少钱，不得倾斜。还有其他特殊类型的阀门在安装时均应考虑各种阀门的特性，避免给后续装置运行及操作留下安全隐患。

阀门应尽可能安装在水平管道上并使阀体垂直(阀杆垂直而且在水平线的上方)。这是因为，电动装置的佳位置是垂直安装(输出轴垂直位置，且装在阀体的上方)。而从阀门本身来看，垂直安装也是有利的，因为垂直安装便于检修和维护;而横装时，由于阀门部件温度不匀，密封结构容易泄脉也不便于维修。阀门阀杆螺母的旋转方向应与电动装置输出轴旋

转方向一致。从阀杆端看，阀杆螺母顺时针方向旋转为关闭阀门;逆时针方向旋转，为开启阀门，此旋向为阀门的标准旋向。当旋向与标准旋向不一致应该改造阀门，因为改造电动装置要困难得多，有时甚至是不可能的。

电动阀门在安装之前我们一般都需要对其进行模拟的测试以保障其正常的工作，具体的测验又分为模拟动作和压力的测试，只有将两项指标都达标的话才能够正常投入使用。电动阀门的优势就在于其能够不受气候的影响、不受空气压力的干扰，能够产生很好的实验效果。

电动阀门的结构一般的分为两种，一种是直接通过力矩的输出工作，一种则是借助推力盘来装换推力进行工作。其本身的工作特性不在于结构的怎么样，而在于其工作特性和对于阀门本身的利用率。所以说，我们对于阀门本身的特性的选择是十分重要的。

天津nb阀门-天津nb阀门厂家-天飞海泰(推荐商家)由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。天津市天飞海泰阀门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天飞海泰——您可xinlai的朋友，公司地址：天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室，联系人：王经理。