

继电器 富伦 MKT6

产品名称	继电器 富伦 MKT6
公司名称	宁波市鄞州富伦继电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:富伦 型号:MKT6
公司地址	中国 浙江 宁波市 姜山镇东光工业区
联系电话	86 574 88452532 13805840964

产品详情

超薄型继电器.高灵敏度.通断容量高达16a.可直接焊接在印刷线路板中.外型尺寸(l×w×h) 23×16×10.2mm 触点形式 (国内) 1a触点材料 agpd (镜触点镀金) 触点负载 1a:,16a/250vac,30vdc: tuv: 16a/250vac 30vdc触点接触电阻 50 m 最大切换功率 300w 2500va 最大切换电压 110vdc 380vac 最大切换电流 16a 机械寿命 1×10⁷ 电气寿命 1×10⁵ 线圈功耗 0.2, 0.36w 线圈额定电压 5,6,9,12,24,48 vdc 吸合电压 max 75% 额定电压 释放电压 min 5% 额定电压 复归电压 动作时间 15ms 释放时间 8ms 线圈允许最大电压vdc(max) 130% 额定电压 绝缘电阻 100 m (at 500v) 介质耐压 (触点间) 50hz, 1000v (触点线圈间) 50hz, 2500v 冲击 10g 振动 10~55hz 双振幅 1.5mm 环境温度 -40~85 °c 相对湿度 85% (at 20 °c) 重量 10.

本产品的应用范围是电磁，品牌是富伦，型号是MKT6，产品系列是v6，触点负载是大功率，触点切换电流是16，触点切换电压是250，触点形式是常开型，额定电流是16A，额定电压是DC5-24，防护特征是密封式，吸合电流是0.3，电流性质是直流，释放电流是0.2