

OMRON欧姆龙小型继电器MKS3P DC24V

产品名称	OMRON欧姆龙小型继电器MKS3P DC24V
公司名称	广州瑞蒙自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:MKS3PDC24V
公司地址	广州市越秀区惠福西路196号地下
联系电话	13352863217 13602492519

产品详情

额定值/性能/功能

项目	分类	接点型	
接触电阻 *1		25m 以下	
动作时间 *2		ac用20ms以下dc用 30ms以下)	
复位时间 *2		20ms以下 (* 4 40ms以下	
最大开 关频率	机械	18,000次/h	
	额定值负载	1,800次/h	
绝缘电阻 *3		100m 以上	
耐压	2极	线圈与接点之间	ac2,000v 50/60hz 1min
		异极接点之间	
		同极接点之间	
	3极	线圈与接点之间	ac1,500v 50/60hz 1min
		异极接点之间	
		同极接点之间	
振动	耐久	10 ~ 55 ~ 10hz单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
	误动作	10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm)	

冲击	耐久	1,000m/s ²
	误动作	100m/s ²
寿命	机械	500万次以上 (开关频率18,000次/h)
	电气 *5	50万次以上 (额定值负载 开关频率1,800次/h)
故障率p水准 (参考值 *6)		dc1v 100 μa dc1v 10ma
重量		约85g

注. 上述为初始值。 * 1. 测定条件 : 根据dc5v 1a电压下降法 * 2. 测定条件 : 施加额定操作电压时, 不含接点振动。 环境温度条件 : +23 * 3. 测定条件 : dc 500v兆欧表, 测量部位同耐压项。 * 4. 二极管内置型的值。 * 5. 环境温度条件 : +23 * 6. 此值为开关频率为60次/分时的值。

本产品的应用范围是磁保持, 品牌是OMRON/欧姆龙, 型号是MKS3PDC24V, 产品系列是MK, 触点负载是中功率, 触点形式是三开三闭, 额定电流是10A, 额定电压是DC24, 防护特征是防尘罩式, 电流性质是直流, 外形尺寸是小型