

国内激光管|热刺激激光管|行业领导者|CO2激光管|进口激光管

产品名称	国内激光管 热刺激激光管 行业领导者 CO2激光管 进口激光管
公司名称	东莞市合力激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合力激光 型号:CO2激光管
公司地址	中国广东 东莞市 万江区小享文明路28号长江小学对面
联系电话	86-076921661919 13662928094

产品详情

具体特点

- 1、美国进口电机，配高精密同步系统，切割速度快，精度高。
- 2、可选配蜂窝平台，刀条平台，并配下吸风，配空压系统切口齐整不发黄。
- 3、进口激光镜片，光斑细，切口好，功率大，不易老化脱膜
- 4、软件支持ai、plt、bmp、jpg、dxf、dst多种格式，无缝兼容coreldraw、cad、photoshop，等图文软件，方便操作
- 5、u盘下载数据，速度快，节省人工
- 6、运行速度，激光能量实时可调，极大地方便了客户的操作。
- 7、切割能量自动补偿功能，切割效果得到极大改善
- 8、采用lan接口，双向通讯，提高传送速度和准确性；可实现一台电脑控制多达254台

适用材料

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、工艺品、广告、包装印刷、等行业

适用行业

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、模型、工艺品、广告、包装印刷、纸制品等行业

技术参数

产品型号	hl-640c hl-960c hl-1080c hl-1280c
激光类型 laser tube	国产二氧化碳激光器 /hermetic and detached co2
激光功率	65w/70w/80w/100w/130w/150w
雕刻面积/ mm	600mm*400mm 900*600mm 1000*800 mm 1200*800
雕刻速度	0-1500mm/s
切割速度	0-800mm/s
重复精度	± 0.05mm
运动系统	cnc控制系统/ cnc controlling units
冷却方式 system	强制水冷及保护系统/water-cooling and protection
工作电压	220 ± 10% 50hz
整机功率	1250w
工作温度	0 -45
工作湿度	5%-95%

联系人	雷生	业务部 经理
移动电话	13922502932	实体工厂，免费打样
qq邮箱	2235463286@qq.com	提供机器行业资料

提供各行业激光加工，生产制造工艺的解决方案。为客户提供全方面跟踪服务。

咨询热线：13922502932

qq咨询：2235463286

qq邮箱：2235463286@qq.com

联系人：雷生

本产品的加工定制是是，品牌是合力激光，型号是CO2激光管，种类是激光器，波段范围是激光聚焦，运转方式是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是气体，光路径是反射型外光路，输出形式是功率型，速度是高速，通道是双通道，输出波长是1064（nm），线宽是0.01（mm）