

提供TSGC2-6KVA 380V三相调压器 接触式调压器（图片）

产品名称	提供TSGC2-6KVA 380V三相调压器 接触式调压器（图片）
公司名称	上海宏名电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 防潮方式:密封式
公司地址	中国 上海市闵行区 漕宝路九星7区8栋7号
联系电话	0086 021 54859528 13262720620

产品详情

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%

波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台装
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	1
		6	210×250×520	290×300×580	31	1
		9	240×270×520	320×300×580	42	1
		12	350×400×590	430×430×670	73	1
		15	350×400×590	430×430×670	79	1
		20	350×400×590	450×470×1170	81	1
		30	350×430×1100	450×470×1170	765	1
		40	350×430×1100	450×470×1170	170	1
		45	350×430×1100	450×470×1170	175	1
		50	350×430×1100	450×470×1170	180	1
三相	tdgc2	0.6	150×120×330	320×220×420	17	2
		1.5	170×130×340	370×290×420	20	2
		3	270×170×420	340×240×500	20	1
		6	260×210×460	320×270×520	28	1
		9	280×210×480	330×270×520	35	1
		15	320×240×570	360×300×650	48	1
		30	330×340×1500	390×34×1600	105	1

调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

本产品的电压比是380，电源相数是三相，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宏名，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是屏蔽式，型号是TDGC2，TSGC2，加工定制是是，应用范围是调压