

# 三相调压器 交流调压器 三相接触式调压器 三相交流变压器

产品名称	三相调压器 交流调压器 三相接触式调压器 三相交流变压器
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:9KVA
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

## 产品详情

电压比：220/250  
防潮方式：开放式  
频率特性：低频  
铁心形式：环形  
效率( )：0.8

电源相数：单相  
冷却方式：自冷  
品牌：谷稳  
铁心形状：环型  
型号：tdgc2j-5kva

额定功率：5kva  
冷却形式：干式  
绕组形式：自耦  
外形结构：屏蔽式

### 一、产品特点

可连续调节输出电压0—250v，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。

### 二、型号含义

### 三、适用范围

tdgc(2)、tsgc(2)系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越，可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工凤），科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源

### 四、使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
- 2.海拔高度不超过2000米；
- 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
- 6.无严重的振动和颠簸；

## 产品参数

## 产品参照

### 一、产品特点

可连续调节输出电压0—250v，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。

### 二、型号含义

### 三、适用范围

t d g c ( 2 )、t s g c ( 2 )系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越，可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工风），科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源

### 四、使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
- 2.海拔高度不超过2000米；
- 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
- 6.无严重的振动和颠簸；

## 产品参数

## 产品参照

## 产品照片

## 产品参照

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是9KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是谷稳，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是80%，型号是TSGC2-9KVA，应用范围是调压