

供用TSGC2-20KVA自耦调压器 三相接触式调压器 0-430V可调

产品名称	供用TSGC2-20KVA自耦调压器 三相接触式调压器 0-430V可调
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:20
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

调压器--产品概述 (tsgc2.. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tsgc2.. tsgc2j调压器)

工业轻工业家用电器照明系

调压器--产品性能 (tsgc2. tsgc2j调压器)

输入电压	三相(三相四线)380v
输出电压	三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	三相>2m

调压器--型号规格 (.tsgc2. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	

		6	210 × 250 × 520	290 × 300 × 580	31	
		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示 (tsgc2. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作3、本产品仅室内使用

本产品的电压比是380V/0-430V，电源相数是三相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90，型号是TSGC2-20KVA，加工定制是是，应用范围是调压