

油压缓冲器 邢台缓冲器 飞马起重

产品名称	油压缓冲器 邢台缓冲器 飞马起重
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

聚氨酯缓冲器主要特点：

- 1、聚氨酯缓冲器本身就是液压站与动力执行机构的统一体，避免了液压站到液压缸或空压机到气缸间各元件各管路的繁琐安装，对外只接电缆，安装方便容易。
- 2、它与电动推杆相比具有运行平稳无冲击、推力大、动力和速度可调、维修量小、寿命长等优点。
- 3、聚氨酯缓冲器的研制成功，对各行业的技术改造、实现机械设备和机械系统的自动化、半自动化提供了有利条件。
- 4、推力、拉力和往复移动速度可无级调节。

河南省飞马起重机械有限公司——起重配件生产基地！

聚氨酯缓冲器

直柱型: 缓冲器外形中没有凹槽

开槽型: 优于直柱型，体现在各个方面

非线性: 载荷与形变量不成正比关系

撞击载荷: 瞬时突然施加在结构上的外力及其它因素，起重机的行驶速度、起重量等是变化的，因此缓冲器受到的碰撞载荷大小也是变化的

峰值动载荷:缓冲器达到碰撞极限的瞬间的载荷

柔性撞击

形变量:

应力:碰撞时的冲击力

切向滑移:被压变形后的直径-原直径)/2

载荷一位移曲线分析:

由载荷一位移曲线可以看出，邢台缓冲器，聚氨酯缓冲器的变形具有明显的非线性特性，载荷越大，变形越大，油压缓冲器，且随着形变量的增加，在缓冲器内部积聚的弹性势能也不断增加，从而使得缓冲器的应变率减小

聚氨酯缓冲器顶部与起重机发生接触摩擦作用，产生切向滑移，缓冲器底部由于与底座固联，限制了缓冲器水平方向的移动，因此缓冲器底部切向应力值大，缓冲器易在底部断裂。

河南省飞马起重机械有限公司——起重配件生产基地！

电梯缓冲器组件的安装

安装前的检查

缓冲器主体是否有变形及渗漏油现象。

缓冲器座的安装定位

根据实际底坑深度确定缓冲器底座是否需要抬高。如底坑实际深度与营业设计安装图所示的差值在50毫米以内，则无须进行高度调整。

轿厢及对重缓冲器座就位后分别进行水平校正。要求横向在全长范围内小于3毫米，纵向在全宽范围内小于0.5毫米。校正后将轿厢、对重缓冲器座分别固定在轿厢导轨和对重导轨底部。

安装缓冲器主体

将缓冲器安装到缓冲器底座上。

校正缓冲器的垂直度。垂直度测定要求从前后或左右两个方向(转90°)进行。

河南省飞马起重机械有限公司——起重配件生产基地！

油压缓冲器-邢台缓冲器-飞马起重(查看)由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限

公司在工程机械配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，飞马起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。