

背光源遮光膜 HAOMING

产品名称	背光源遮光膜 HAOMING
公司名称	惠州市浩明科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HAOMING 型号:背光源遮光膜
公司地址	广东惠州平潭镇怡发工业园; 深圳分公司：深圳市宝安区 深圳..
联系电话	86 0755 13418722203 13823384153

产品详情

本公司专业生产不干胶材料。背光源遮蔽材料：完全不透光不导电（双面）带胶亮银龙，完全不透光不导电（单面）带胶亮银龙，完全不透光不导电（双面）带胶黑银龙，不透光（单面）带胶黑银龙，不透光黑膜，不导电白膜（包边膜），半透光亮银龙，半透光哑银龙，黑白双面胶，黑白单面胶；离型纸：压纹（网格）离型纸，保护膜专用离型纸，双面胶专用离型纸，各种厚底黄色离型纸，各种厚底白色离型纸；不干胶印刷材料：红酒标签纸，轮胎标签纸，透明pe，亮银pvc,镭射pe，哑白pe镀银，电线标签纸，镭射膜，亮银龙，哑银龙，可移性不干胶，间隔胶等国产进口不干胶材料，特殊要求可按要求定做。欢迎您光临本公司参观指导。表面材料：material for pet type of label pet类标签材料 表面材料基本厚度：40um 45um 50um 80um 100um 颜色：乳白色、光白色、哑白色、光黑色、哑黑色、透明色、和经真空镀铝或激光处理后形成各色花纹图案颜色。胶粘剂 水乳型压敏胶（dh1、dh2、dh4）溶剂型压敏胶（dr）可移性压敏胶（hrr油性胶）（srr水性胶）永久性高强度压敏胶 离型纸 62克格拉辛纸 80克格拉辛纸 pet透明离型膜 铜板面涂塑纸 120克黄硅纸 使用范围 pet化学性能稳定、耐腐蚀、耐高温、不易变形，广泛用于电子、电器说明标签和硬塑料、软质塑料、玻璃、瓷器、金属等产品标签。 适合于卷筒、丝网、uv、凸版以及轮转机上高速印刷与模切。

Instructionsforstorageanduse 储存及使用说明 一、包装：根据不同运输方式和不同环境的防护要求，选择恰当的包装方式。酌情选用瓦楞纸、缠绕膜、托盘等进行包装。二、储存：不干胶标签材料在使用前储存在10°c-30°c干燥的室内环境中，避免太阳直射和雨淋。如果技术规范中没有特别注明，一般来讲'浩明'的不干胶标签可在+20°c/rh50-60%的环境下至少保存一年。三、冬季储存 当温度降低至10°c左右时，不干胶材料的粘性急剧下降，为了避免胶性不粘、飞胶、翘边等问题发生，让不干胶材料更好的发挥性能，我公司对于不干胶材料的低温储存及使用做如下建议：1、不干胶材料的储存温度在15°c左右或者更高；2、如果运输过程中的环境温度较低（5°c以下），请将不干胶材料在15°c左右的温度下放置48小时后，再进行印刷加工和贴标。低温使不干胶材料冻伤，经过至少48小时的回暖后，不干胶材料的粘性一般能恢复正常值；为了使低温条件下，不干胶材料的性能正常的发挥，客户更好地使用不干胶材料望客户尽量在以上条件下使用不干胶材料；四、保证：对产品的推荐资料是根据本公司最新测试技术和经验及本公司标准测试环境下做出的，并非本公司对客户使用产品的明示或默认的担保。我们保留不预先通知而更改的权利。由于产品是本公司的可控制范围之外使用，本公司将不承担任何在使用产品中产品损坏所引发的责任。客户在使用产品前，应事先判定环境、技术、设备等条件是否适合使用相应产品及是否符合或达到其使用目的。2与质量保证不符的问题应

及时以书面方式向本公司提出，并提供依据本公司之标准进行储存及加工的有关书面证明。经本公司确认后尽快换货或退货。3、本公司无法对意外事故及其它因产品引发的间接损失负责。对买方的补偿是独立的，本公司只对不超过相关合同销售价格的部分负责，对买方给予其客户的保证也将不承担责任。

分切：使用全进口分条机分切，可分切长度400米,800米,1000米,2000米。

丝印、uv、凸版、柔性版印刷以及轮转机印刷 mg

src="http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2013/940/675/768576049_274572128.jpg" alt="" />

本产品的加工定制是否，品牌是HAOMING，型号是背光源遮光膜，种类是背光源(器件)，光源形状是无，光源种类是遮光膜，显示颜色是黑银色，规格尺寸是1080*50（mm），膜板材质是PET，膜厚是0.07（ μm ），光片厚度是0.05（mm），偏光角度是0.05（ $^{\circ}$ ），连接方式是包边，OEM是可以