

格销售YD2668-4B接地电阻测试仪

产品名称	格销售YD2668-4B接地电阻测试仪
公司名称	深圳市顺兴和投资管理有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表
公司地址	广东深圳市龙岗区华南城电子交易中心P07栋127号
联系电话	86 0755 89635893 13480982819

产品详情

性能特点

四端测量方式自动清零功能电流、电阻、时间同时显示输出电流可全范围选择生产线理想的测试仪器

技术指标

测试电流	3a—30a
电流准确度	5%
测试电阻范围	1m —200m (25a) , 1m —500m (10a)
电阻分辨率	1m
电阻准确度	5%
测试时间设置	1s—99s
显示方式	电流, 电阻, 时间数字显示
分选功能	不合格讯响
工作温湿度	0 -40 85% rh

电源要求	198v-242v ac , 47.5hz-52.5hz
外型尺寸	380 × 140 × 320 (mm)
重量	12kg

性能特点

四端测量方式自动清零功能电流、电阻、时间同时显示输出电流可全范围选择生产线理想的测试仪器

技术指标

测试电流	3a—30a
电流准确度	5%
测试电阻范围	1m —200m (25a) , 1m —500m (10a)
电阻分辨率	1m
电阻准确度	5%
测试时间设置	1s—99s
显示方式	电流，电阻，时间数字显示
分选功能	不合格讯响
工作温湿度	0 -40 85% rh
电源要求	198v-242v ac , 47.5hz-52.5hz
外型尺寸	380 × 140 × 320 (mm)
重量	12kg

质量稳定价格优势，欢迎新老客户来电洽谈.

联系人：孙小姐

联系电话：13823789839

本产品的建议零售价是 ¥ 2000.00，加工定制是否，类型是接地电阻测量仪表，品牌是YANGZI/扬子，型号是YD2668-4B，测量范围是1m —500m (M) (M)，电源是220V，测试电压是25A (V)，精度是5%，重复误差是正负2%，重量是5 (kg)，尺寸是按客户要求