

# JR36-20 热继电器 交流接触器通用热继电器

产品名称	JR36-20 热继电器 交流接触器通用热继电器
公司名称	乐清市九电电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:JR36-20
公司地址	柳市黄七甲
联系电话	0577-28858021 18815031617

## 产品详情

jr36-20热过载保护继电器 简称：热继电器

应用范围:热/热过载 品牌:鑫诺 产品系列:20,60,120 型号:jr36系列热继电器 触点形式:一开一闭  
 额定电压:ac380-440 (v) 电流性质:交流 外形尺寸:小型 触点负载:微功率 防护特征:封闭式

一、适用范围jr36系列热过载继电器适用交流50hz/60hz、电压至690v，电流至0.25-160a的长期工作或间断长期的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位，动作可靠。本产品符合：gb14048.4、iec60947-4-1等标准。热继电器只有独立安装方式。该产品与cjt1接触器组成qc36型的电磁起动器。

二、型号及含义jr-36三、工作条件3.1海拔高度：不超过2000m。3.2周围空气温度为-5 ~ +40，24小时内的平均温度不超过+35。3.3大气条件：在+40时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品的凝露。3.4污染等级为3级3.5安装面与垂直面的倾斜不超过 plusmn;5 deg;。3.6地无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。3.7在有防雨雪设备及没有水蒸气的地方。3.8在无显著摇动、冲击和振动的地方。

四、结构特点4.1该系列热继电器为三相双金属片式，脱扣级别为10a。4.2具有差动式的断相保护。4.3具有整定电流连续可调装置。4.4具有温度补偿。4.5具有动作指示。4.6具有动作灵活性检测机构。4.7具有检测按钮，能手动断开常闭触头功能4.8具有手动与自动复位转换的调节结构。4.9具有电气上可分的一常开和一常闭触头。4.10安装方式：与接触器插入安装或独立安装。

五、动作特性：三相负载平衡时的动作时间 motion characteristic:three-phase balance motion time

序号 no	整定电流倍数 set current cinles	动作时间 motion time	起始

1	1.05	>2h			
2	1.2	>2h			state(接序)
3	1.5	<4min			
4	7.2	10a	2s	63a	冷态 cold state
		10a	4s	>63a	

六、断相动作性能 phase-losing motion characteristic

序号 no	整定电流倍数 set current cinles	动作时间 motion time	起始
	任意二相 arbitrary wo phase	第三相 three phase	
1	1.0	0.9	
2	1.15	0	state(接序)

七、规格 specifications

型号 type	r36-20	r36-32	r36-63
整定电流范围(a) setting range(a)	0.25-0.35	0-16	4-22
	0.32-0.5	4-22	20-32
	0.45-0.72	20-32	28-45
	0.68-1.1		40-63
	1-1.6		
	1.5-2.4		
	2.2-3.5		
	3.2-5		
	4.5-7.2		
	6.8-11		

10-16		
14-22		

本产品来自 上海人民电气（香港）有限公司 <http://www.rm-sh.com>

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是JR36-20，额定电流是1~20A，额定电压是400，产品认证是CCC