

# 家电玻璃烘干机 面板玻璃烘干机

产品名称	家电玻璃烘干机 面板玻璃烘干机
公司名称	腾龙机电科技南通有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾龙 型号:TLKJ--HD4273
公司地址	如东县曹埠镇上漫社区
联系电话	13376129555

## 产品详情

注意事项（1）一定要注意先开鼓风机，后开加热器。先关加热器，后关鼓风机。（2）当玻璃板厚度改变时，一定要先调整上风刀的高低位置，不然会造成破坏事故。（3）在停止传送电机前，一定要把速度调节器降至零位。（4）在控制台上设有急停按钮，遇有紧急情况时，可使用。（5）玻璃一定要放在进料段限位范围内。（6）向洗涤水箱加自来水时，水位不能超过250mm，当水位低于200mm要及时加水。

对小型玻璃清洗干燥机进行日常维护及保养是非常重要的事情，平时要经常观察机器的运动部分、水路系统、风路系统、电气系统，遇有紧急情况立即停车检查。（1）轴承及润滑对各个润滑点及时进行润滑。（2）水路系统的维护清洗段所用水是循环时用的。每天应更换水箱中的存水，以保证清洗用水的干净，每月清洗一次水箱及过滤装置。通过清洗段盖上的观察孔可监视喷水情况，如果发现有堵塞现象，则停泵打开箱盖，拆下喷水嘴，疏通清洗过后安装。（3）分路系统的维护定期检查鼓风机的运行情况，遇有异常声音时立即停机，报告维修部门检查。每二个月将进风口的过滤栅进行清洗，平时要保持小型玻璃清洗干燥机鼓风机房的清洁，以免灰尘被吸入风路，污染玻璃。（4）水路系统水路系统如图3所示，由两只水箱四套循环水系统组成。洗涤剂箱宜用 $ph=7$ 的中性玻璃清洗剂，最后一道玻璃漂洗宜用去离子水，水的质量直接影响后玻璃的表面清洁度。洗涤液的温度一般控制在 $30\sim 60$ 度（水温加热控制装置用户自备）。（5）风路系统如图4所示，由鼓风机出来的压缩空气经分风器分别送给上、下冷风刀及上、下热风刀与玻璃平面之间的距离可以调整，变动玻璃厚度时，一定要注意调整此间隙。（6）安装与调整现场条件应具备380v交流电源，工业自来水源、排水沟。按图7所示，正确摆放进料段机架、清洗段机架、干燥段机架、出料段机架、控制柜和通风机箱。

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

本产品的加工定制是是，品牌是腾龙，型号是TLKJ--HD4273，功率是30（Kw），重量是2600（kg），最小加工尺寸是80X80，最大加工尺寸是800X3000，加工厚度范围是3-20（mm），玻璃回转直径是1500（mm），进料速度是1-10（m/min），外形尺寸是8.5\*1\*1.2（mm），玻璃机械种类是玻璃干燥设备，生产线类型是玻璃干燥设备，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,装饰玻璃,航空玻璃,家电玻璃,家具玻璃,钢化玻璃,碎花玻璃,吸热玻璃,石英玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,耐高温玻璃，规格是8500×1000×1200mm