

# 玻璃淋漆机 鼎益真空

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃淋漆机 鼎益真空                    |
| 公司名称 | 高要市金渡镇鼎益真空机械厂                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 品牌:鼎益真空<br>型号:CS-2000         |
| 公司地址 | 中国 广东 高要市<br>高要市金渡镇工业园东升路二十三号 |
| 联系电话 | 086 0758 6106180 13822608150  |

## 产品详情

平面淋漆机根据油漆的粘度特性和流体力学的原理，用机械的方法使油漆产生瀑布式的漆膜，被涂复的物件以恰当的速度从瀑布式的漆膜底下穿过，从而达到漆成膜的目的。是替代传统的手扫漆工艺或喷漆工艺的现代环保型设备。 该设备具有成膜还度快、无污染;膜层牢固、均匀、平滑、光亮等优点。特别适合于在镜片、有机片、木地板、铝塑板、人造花岗岩(大理石)等平板(或小弯曲)基材的表面淋涂一层或多层保护漆膜或其它功能漆膜。平板基材经过淋漆、烘干、风冷等工序处理后，产品即可转入下工序。是大批量生产的必备设备，是质量、产量、环保三大要素融为一机的完美结合。本公司还可以根据用户的需要分部件、分段供货、或特殊研究、设计其它规格的淋漆机。

| cs系列淋漆机      |         |          |           |           |           |           |
|--------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目           | cs-500  | cs-700   | cs-1000   | cs-1700   | cs-2000   | cs-2500   |
| 玻璃最大尺寸       | 500x800 | 700x1500 | 1000x2000 | 1650x2000 | 1830x2500 | 2500x3300 |
| 玻璃厚度         | 1-10    | 1-10     | 2-10      | 2-10      | 2-10      | 2-10      |
| 生产线运行速度m/min | 1-3     | 1-5      | 2-5       | 2-5       | 2-5       | 2-5       |
| 淋漆线长度m       | 4       | 5        | 6         | 6         | 7         | 9         |
| 烘箱长度m        | 4       | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 风冷段长度m       | 8       | 8        | 8         | 8         | 8         | 12        |
| 装机功率kw       | 16      | 20       | 25        | 25        | 28        | 30        |

本产品的加工定制是是，品牌是鼎益真空，型号是CS-2000，功率是23（Kw），重量是2000（kg），最小加工尺寸是1000mm×1000mm，最大加工尺寸是1830mm×2440mm，加工厚度范围是1-20（mm），玻璃回转直径是1830（mm），钻孔直径是12（mm），进料速度是2.5（m/min），外形尺寸是16000×2000×800（mm），玻璃机械种类是淋漆机，生产线类型是镀膜玻璃生产线，生产玻璃种类是建筑玻璃,装饰玻璃