

# 新型 HRW5-35跌落式熔断器 HRW5-35KV户外高压复合绝缘熔断器

产品名称	新型 HRW5-35跌落式熔断器 HRW5-35KV户外高压复合绝缘熔断器
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨广电气 类型:跌落式熔断器
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

## 产品详情

### hrw5-35跌落式熔断器

#### 一、概述

跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线路主干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力而下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。

#### 二、用途

户外高压跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命 2000次。

#### 三、使用条件

1.适用于环境温度上限40℃，下限-30℃之内。2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s。熔断器不适用于下述场所3.1有燃料或爆炸危险的场所。3.2有剧烈震动或冲击的场所。3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。

#### 四、结构简介

熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。

#### 五、型号说明

#### 六、主要技术参数

型号	额定电压kv	额定电流a	断流容量mva		工频干耐受电压kv	工频湿耐受电压kv	除熔丝管上的导电部分允许温升
			上限	下限			
rw5-35/100	35	100	400	10	105	185	60
rw5-35/200	35	200	800	30	105	185	60

#### 七、外形及安装尺寸

编号no.	部件名称	编号no.	部件名称
1	背板	7	上触头
2	长螺杆	8	附属钩
3	安装支架	9	操作环
4	瓷件（或陶瓷绝缘子）	10	熔丝管
5	接线座	11	套环接头
6	上支座	12	下支座

#### 【购买说明】

欢迎您光临本店!!! 敬请您仔细浏览产品描述，参照公司官网：<http://www.juguangdq.com>

因电气产品价格透明，型号规格较多，为了您能更快订购到所需的产品，请先致电本公司或咨询在线客服再订购，谢谢理解。

#### 【保修服务】

在本公司的产品都是经过严格的出厂检验，并享有我公司相应的售后服务，售出之商品7天内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换！1、非人为原因损坏和非遭受自然因素损害，本公司产品均免费保修三年，费用我方承担。2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换。

#### 【关于评价】

1. 每次交易后，买家都有一个对本店评价的机会，本店非常重视您的评价，力求做到全好评；2. 不得根据自己的心情对本店做出中评、差评，收到商品后如有任何不满，一定要先联系店主，店主会妥善解决，务必解决后再评价；3. 如对收到商品有任何不满、又不联系店主进行解决，给予中评、差评的一律视为恶意评价。【支付方式】

对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。有支付宝客户可通过支付宝在线订购（除本公司规定特殊产品除外，如：非标订做的产品需先付30%预付款，公司才接受下单）。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等等。汇款成功后请立即告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议您提前告知。订购本公司可开具17%增值税专用发票，如需要发票请汇款到公司帐户并传送开票资料。谢谢配合。

#### 【相互理解】

作为消费类电子产品，没有十全十美的商品，每款商品都有自己的优点和不足，选择商品请对购买的商品有足够了解，建议见过真机及网络相关评测参考后，视个人实际需要再决定购买哪一款，以免收到货后因个人原因造成不必要的时间及成本损失。鉴于电子产品的特殊性，凡因色差或与想象不符及不喜欢，功能不适合等其它非质量问题的主观理由，要求退换本公司不予受理！

**本店每天配送大量商品，库存**

**会随时发生变化，如遇拍下无货，请谅解！买主一旦拍下商品，即代表同意以上条款。**

### **运输及签收问题（重要）**

我们会在快递面单上注明一定要本人签收！非本人签收将负法律责任。1.快递送到时，第一时间一定要先要求拆开包装检查（不管是运输包装有没有损坏，都要拆开，检查内部是否损坏或缺少东西等情况）再签字(如果快递员不让先检查再签收的话，可以先签收，然后当着快递员面点清楚，有任何异常问题请让快递员把您签的字划掉然后让他退回,随后请尽快联系我们)。如果是签收后或者快递员不在场情况下发现有外观损坏或缺少东西等情况，本店一个都不予受理，像此情况买家自己承担。（因为快递的流程就是只要客户签收了表示默认，后来发生任何事情与他们无关。这样一默认，您找我们也没用，因为我们去找快递也没有用。为了减少不必要的麻烦,请您一定要注意及配合。）

2.快递公司的业务员素质参差不齐，我们很难控制快递员的个人素质几乎所有的快递公司都会有这样的问题。所以我们选择的快递公司都是比较普遍常用的快递公司假如让同事，朋友代签，事先做好交代工作，一经签收事后有问题由签收人负责！

3.由于电气产品体积大，重量沉，我们优先使用物流发货，不同区域价格有差异，请以托运部的价格为标准，由买家承担。因物流发货不上门派送，到站会电话通知，请安排好您的时间，及时提取您的货物，以免造成不必要的损失。

量少或紧急的产品可使用快递派送。派送时间为(正常情况下，节假日或意外延误除外);江浙沪正常约1-2个工作日送达；其他城市正常约3-7个工作日送达；

**发货时间：正常付款后三日内发出(非标产品根据工期定时间)。**

4.您在填写地址时一定要规范：xx省，xx市，xx区(或县),xx路等。如因您地址不详或错误导致派送延误，我们无法承担责任，请谅解！尽可能拍下前准确地址或在留言框中留内容，尽量不要在聊天记录中留地址。

本产品的加工定制是是，品牌是巨广电气，类型是跌落式熔断器，型号是HRW5-35，额定电压是35（V），产品认证是CCC