

# IncoloyAlloy925镍合金制造商

产品名称	IncoloyAlloy925镍合金制造商
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

IncoloyAlloy925Haynes 230是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金，使用温度在900 以下。合金中含有大量钨元素和少量铝和钛元素。合金具有高的塑性和中等的热强性，并具有优良的抗yang化性能和良hao的冲压、焊接工艺性能。应用领域：在航空和能源行业得以广泛应用，例如燃烧室，转驿函道，火焰稳定器，热电偶保护套，及其他燃气轮机部件。在化工行业，用230合金制作催化剂网格架放入dan燃烧器，以及高强度热电偶保护套管，高温热交换器，管道，高温波纹管等。HAYNES 230是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金，使用温度在900 以下。合金中含有大量钨元素和少量铝和钛元素。合金具有高的塑性和中等的热强性，并具有优良的抗yang化性能和良hao的冲压、焊接工艺性能。适宜制作在900 以下长期工作的航空发动机主燃烧室和加力燃烧室零部件，以及隔热屏、导向叶片等。主要产品有板材、带材、丝材、棒材和环形件等。共同商品名称：Incoloy 925; 合金925：IncoloyAlloy925 ( UNS N09925 ) 是一种可硬化的镍 - 铁 - 铬合金，添加了钼，铜，钛和铝。镍含量足以防止氯离子应力腐蚀开裂。镍与钼和铜一起，还具有出色的抗还原性。钼有助于抵抗点蚀和缝隙腐蚀。合金的铬含量可以抵抗yang化环境。钛和铝的添加在热处理过程中引起强化反应。INCOLOYAlloy925用于需要度和耐腐蚀性的各种应用。由于该合金在“含酸”（含硫化氢）原油和天然气中具有抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的能力，因此可用于井下和地面气井组件，包括管状产品，阀门，吊架，着陆接头，工具接头和封隔器。该合金还可用于紧固件，船舶和泵轴系以及度管道系统。可用产品形式：

管，圆棒，扁钢，锻造坯料和钢丝INCOLOYAlloy925被命名为UNS N09925。产品的名称和规格包括NACE MR-01-75，ASME锅炉和压力容器规范案例2218第VIII部分1. IncoloyAlloy925化学成分，重量% 镍..... 42.0-46.0铬..... 19.5-22.5铁..... 22钼..... 2.5-3.5铜..... 1.5-3.0钛..... 1.9-2.4铝..... 0.1-0.5锰..... 1.0硅..... 0.5钨..... 0.5碳..... 0.03硫..... 0.03

IncoloyAlloy925密度作为IncoloyAlloy 925钢材的一个性能，与IncoloyAlloy925成分息息相关，影响着IncoloyAlloy925材料的使用范围和方式；与IncoloyAlloy925规格相关，影响着IncoloyAlloy925价格。详细的IncoloyAlloy925板材/棒材/管材/线材/带材密度请关注上海威力合金，欢迎您联系我们进行IncoloyAlloy925材料询价和IncoloyAlloy925材质信息索取。