

# 美国杜邦PA66 LC4601 工业部件应用

产品名称	美国杜邦PA66 LC4601 工业部件应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	28.90/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:LC4601 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理美国杜邦PA66系列 美国杜邦PA66 LC4601 工业部件应用

美国杜邦PA66:Zytel RS LC4601 BK010 是一种 RENEWABLY SOURCED POLYAMIDES 产品。它可以通过 挤出 进行处理，且可以在 上海凯振塑胶原料有限公司 中获得。

物理性能PA66	额定值	单位制
密度	1.03	g/cm
聚酰胺66机械性能	额定值	单位制
拉伸模量 (23 ° C)	750	MPa
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	40.0	MPa
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	300	%
断张率 (23 ° C)	250	%
弯曲模量 (23 ° C)	700	MPa
冲击性能PA66	额定值	单位制
简支梁缺口冲击强度		
-40 ° C	14	kJ/m
23 ° C	100	kJ/m
简支梁缺口冲击强度		

-30 ° C	无断裂	
23 ° C	无断裂	
悬臂梁缺口冲击强度		
-40 ° C	14	kJ/m
23 ° C	85	kJ/m
热性能	额定值	单位制
测试方法		
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	55.0	° C
熔融温度 2	214	° C
挤出	额定值	单位制
干燥温度	80.0	° C
干燥时间		