

阻燃级PC德国科思创（拜耳）APEC 1803-550548 透明 家用电器

产品名称	阻燃级PC德国科思创（拜耳）APEC 1803-550548 透明 家用电器
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:APEC 1803 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

阻燃级PC德国科思创（拜耳）APEC 1803-550548 透明 家用电器

品牌

橡胶原料

牌号

APEC 1803-550548

是否进口

否

产品规格

25kg

颜色

本色

加工定制

否

特性级别

注塑成型

品名

PC

用途级别

汽车部件、电子电器部件、照明灯具、家电部件

产地

中国

规格

25kg

中文名

塑胶原料

有效成分含量

100%

发货地

广东

供应商

博琪塑胶原料有限公司

可售卖地

全国

用途

阻燃级透明家用电器

类型

标准科

货号

德国科思创APEC-1803-550548

物性信息：

基本性能号

添加剂

特性

用途

[E41613-233131](#)

紫外线稳定剂

粘度，高

Automotive Backlights

Lighting Applications

连接器

汽车领域的应用

RoHS 合规

注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.15

熔流率（熔体流动速率）(330 ° C/2.16 kg)

10

溶化体积流率（MVR）(330 ° C/2.16 kg)

10.0

收缩 1

垂直流动方向：2.00 mm

0.85

流动方向：2.00 mm

0.85

吸水率

饱和, 23 ° C	0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.12
硬度值单位制测试方法	121
拉伸模量值单位制测试方法	2400
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	72.0
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)	6.8
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	> 50
弯曲模量 2(23 ° C)	2400