

# 理士蓄电池LHR12300W 12V75AH技术规格

产品名称	理士蓄电池LHR12300W 12V75AH技术规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:LHR12300W 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 理士蓄电池LHR12300W 12V75AH技术规格

前瞻的研发队伍和高素质的制造水准让理士具有性的竞争力和性的影响力，企业在美国、欧洲、东南亚等地成立有销售公司及仓库，拥有70多个销售公司和办事处，产品销往110多个和地区由于不稳定的电源品质，经常造成计算机设备硬件上的损坏、当机及重要资料遗失，因此不断电系统(UPS)已渐渐成为购买计算机设备时bukehuoque的标准配备。然而应该如何选购UPS却经常困扰着使用者而UPS电源的重要组成部分是蓄电池，要选择好的ups，要选择好的、品牌ups蓄电池。经过多年成长，理士已成为了的蓄电池制造商及的蓄电池出口商放电率是指电池在活性物质总量不变的条件下，电池容量随放电电流的增加而降低以下几点方法教你如何选购：1.是否为UPS专用蓄电池 密闭铅酸蓄电池有很多类型，不同类型的蓄电池其生产要点与性能特性是不相同的；UPS配的固定型蓄电池是湿荷电产品，它要求自放电小、浮充寿命长、耐过充能力强；而汽车等用的起动型蓄电池是即用式产品，它侧重于干荷电大电流启动性能和循环次数性能；因此为UPS系统选购蓄电池时先要注意是否是UPS专用蓄电池。2.外观检测 由于不经过一段时间的使用很难区分蓄电池的质量，所以在购买之前只能从外观上得到直接的印象，选购者应看电池的外包装是否结实精美，电池壳体与连接端子是否清洁光亮，密封是否良好，端子的焊接是否牢固，有无漏液、变形、裂纹、腐蚀等，这些都能从一个侧面反映电池的品质。

### 理士蓄电池LHR12300W 12V75AH技术规格

产品广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、电动车、童车等十几个相关产业，年生产能力总和超过2000万千伏安时铅酸蓄电池的容量（一般用字母“C”表示），是指完全处于充电状态的铅蓄电池，按一定的放电条件，放电到所规定的终止电压时，能够释放的电量单位以“安时”计（Ah），以1安培（A）的电流放电1小时，得到的是1安时（Ah）电量，假设平均用4A电流，放电到该电池的终止电压时，放电时间维持3小时，则该电池放出的容量是12Ah 4.一致性检测 UPS系统配备的蓄电池组一般工作在浮充状态下，VRLA电池为阴吸收式系统，在开始使用后的6个月内，浮充电压值可能不稳定，此为正常现象并且会逐渐平衡；6个月后再测试蓄电池组每只电池的浮充电压，其差异不应超过10mV，一致性越好表明电池的质量越好、

使用寿命越长。ups蓄电池是ups不可缺少的重要部分，其保养方法也是不容忽视的，以下四点维护方法  
(1) 每季度检测一次每只电池单体浮充电压、电池外壳或柱温度，发现浮充电压升高或温度过高时，应按说明书处理或向厂家提出并处理。(2) 每年或每两年进行一次容量放电，如果容量不足，应及时向厂家提出并处理。

LHR系列它是一款采用薄板多片和特殊合金技术，独特的板栅设计，耐大电流铜端子设计，高功率放电性能更加优越，功率密度比传统电池提高百分之二十，主要用于三十分钟一下高倍率放电，设计寿命12v系列可达12年，2v系列可达16年，产品功率全覆盖可根据不同客户需求配置zuijia方案。

运用温度规模宽。蓄电池充电温度规模0-40，放电温度规模-20-55，贮存温度规模-15-50。LEOCH电池选用共同的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有的放电功能，在高温下具有强耐腐蚀功能。

密封功能好。确保蓄电池运用寿命时间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放运用。蓄电池的密封构造，将发生的气体再化组成水，在运用的过程中无需补水、保护。